

Czujniki indukcyjne serii OsiSense XS prostokątne

Czujniki indukcyjne OsiSense XS prostokątne firmy Telemecanique Sensors to czujniki kubiczne (w obudowie prostopadłościowej), przeznaczone do stosowania w powszechnych systemach automatyki. Wykonane z tworzywa sztucznego. Służą do wykrywania obecności przedmiotów metalowych odległości < 60 mm. Odporny na trudne warunki środowiskowe, wibracje i zanieczyszczenia. Jego działanie opiera się na monitorowaniu zmian w polu magnetycznym, które mają związek z pojawieniem się metalowego obiektu w pobliżu czujnika zbliżeniowego.

Producent	Telemecanique Sensors
Seria	OsiSense XS prostokątne
Typ czujnika	Czujnik indukcyjny prostokątny
Materiał	plastik
Temperatura pracy	od -25 do +70 °C

Numer katalogowy	Obudowa	Strefa działania Sn	Napięcie zasilania	Rodzaj czoła	Polaryzacja	Funkcja wyjścia	Przyłącze
XS7J1A1PAL2	8x22x8mm	2.5mm	12-24V DC	wbudowane	PNP	NO	kabel 2m
XS7J1A1PAL01M8	8x22x8mm	2.5mm	12-24V DC	wbudowane	PNP	NO	kabel 0.15m z konektorem M8
XS7F1A1PAL2	15x32x8mm	5mm	12-24V DC	wbudowane	PNP	NO	kabel 2m
XS7F1A1PAL01M8	15x32x8mm	5mm	12-24V DC	wbudowane	PNP	NO	kabel 0.15m z konektorem M8
XS7F1A1DAL2	15x32x8mm	5mm	12-24V DC	wbudowane	-	NO	kabel 2m
XS7E1A1PAL2	26x26x13mm	10mm	12-24V DC	wbudowane	PNP	NO	kabel 2m
XS7E1A1PAM8	26x26x13mm	10mm	12-24V DC	wbudowane	PNP	NO	konektor M8
XS7E1A1PAL01M12	26x26x13mm	10mm	12-24V DC	wbudowane	PNP	NO	kabel 0.15m z konektorem M12
XS7E1A1PBL2	26x26x13mm	10mm	12-24V DC	wbudowane	PNP	NC	kabel 2m
XS7E1A1DAL2	26x26x13mm	10mm	12-24V DC	wbudowane	-	NO	kabel 2m
XS7C1A1PAL2	40x40x15mm	15mm	12-24V DC	wbudowane	PNP	NO	kabel 2m
XS7C1A1PAM8	40x40x15mm	15mm	12-24V DC	wbudowane	PNP	NO	konektor M8
XS7C1A1DAL2	40x40x15mm	15mm	12-24V DC	wbudowane	-	NO	kabel 2m
XS7D1A1PAL2	80x80x26mm	40mm	12-24V DC	wbudowane	PNP	NO	kabel 2m
XS7D1A1PAM12	80x80x26mm	40mm	12-24V DC	wbudowane	PNP	NO	konektor M12
XS7D1A1DAL2	80x80x26mm	40mm	12-24V DC	wbudowane	-	NO	kabel 2m
XS7C2A1PAM12	40x40x70mm	15mm	12-24V DC	wbudowane	PNP	NO	konektor M12
XS8C2A1PCM12	40x40x70mm	20mm	12-48V DC	wbudowane	PNP	1NO+1NC	konektor M12
XS8C2A1DAM12	40x40x70mm	20mm	12-48V DC	wbudowane	-	NO	konektor M12
XS8C2A1MAU20	40x40x70mm	20mm	24-240V AC/DC	wbudowane	-	NO	konektor męski 1/2"20 UNF
XS7C4A1DPG13	40x40x117mm	15mm	12-48V DC	wbudowane	-	NO/NC	zaciski śrubowe (Pg 13.5)
XS7C4A1MPG13	40x40x117mm	15mm	24-240V AC/DC	wbudowane	-	NO/NC	zaciski śrubowe (Pg 13.5)
XS7C4A1MPP20	40x40x117mm	15mm	24-240V AC/DC	wbudowane	-	NO/NC	zaciski śrubowe (Pg 13.5)
XS8C4A1PCG13	40x40x117mm	20mm	12-48V DC	wbudowane	PNP	1NO+1NC	zaciski śrubowe (Pg 13.5)
XS8C4A1PCP20	40x40x117mm	20mm	12-48V DC	wbudowane	PNP	1NO+1NC	zaciski śrubowe (M20)
XS8C4A1PCM12	40x40x117mm	20mm	12-48V DC	wbudowane	PNP	1NO+1NC	konektor M12
XS8C4A1PCN12	40x40x117mm	20mm	12-48V DC	wbudowane	PNP	1NO+1NC	zaciski śrubowe (1/2" NPT)
XS8C4A1DPG13	40x40x117mm	20mm	12-48V DC	wbudowane	-	NO/NC	zaciski śrubowe (Pg 13.5)

XS8C4A1DPP20	40x40x117mm	20mm	12-48V DC	wbudowane	-	NO/NC	zaciski śrubowe (M20)
XS8C4A1MPG13	40x40x117mm	20mm	24-240V AC/DC	wbudowane	-	NO/NC	zaciski śrubowe (Pg 13.5)
XS8C4A4PCG13	40x40x117mm	40mm	12-48V DC	niewbudowane	PNP	1NO+1NC	zaciski śrubowe (Pg 13.5)
XS9C2A2A1M12	40x40x70mm	25mm	24V DC	niewbudowane	-	0-10V	konektor M12
XS9C2A2A2M12	40x40x70mm	25mm	12-24V DC	niewbudowane	-	4-20mA	konektor M12
XS9C4A2A2P20	40x40x117mm	25mm	12-24V DC	niewbudowane	-	4-20mA	zaciski śrubowe (M20)
XS8E1A1PAL2	26x26x13mm	15mm	12-24V DC	niewbudowane	PNP	NO	kabel 2m
XS8E1A1PAM8	26x26x13mm	15mm	12-24V DC	niewbudowane	PNP	NO	konektor M8
XS8C1A1PAL2	40x40x15mm	25mm	12-24V DC	niewbudowane	PNP	NO	kabel 2m
XS8D1A1PAL2	80x80x26mm	60mm	12-24V DC	niewbudowane	PNP	NO	kabel 2m
XS8D1A1PAM12	80x80x26mm	60mm	12-24V DC	niewbudowane	PNP	NO	konektor M12
XS8D1A1PBL2	80x80x26mm	60mm	12-24V DC	niewbudowane	PNP	NC	kabel 2m

Uwagi: Tabela może zawierać podstawowe wykonania serii produktów. Pełna lista wykonań dostępna w katalogu producenta.