

Styczniki mocy 4-biegunowe serii MC1, MC2

Styczniki 4-biegunowe firmy ABB serii MC1, MC2 to ministyczniki mocy o prądzie znamionowym 20A (AC-1) stanowiące uzupełnienie podstawowej grupy styczników produkcji ABB. Styczniki MC1 i MC2 są kontynuacją oferty General Electric styczników o tej samej nazwie przy czym nr katalogowy styczników GE zaszyty jest w nowym numerze katalogowym styczników produkowanych przez firmę ABB. Stycznik MC w wykonaniu standardowym wyposażone jest w zaciski śrubowe. Dzięki swoim kompaktowym wymiarom doskonale sprawdzą się w rozwiązaniach, w których przestrzeń jest ograniczona. Szczegółowe dane dostępne są w katalogu głównym.

Producent	ABB
Seria	MC1, MC2 4-biegunowe
Typ stycznika	stycznik mocy 4-biegunowy
Zakres prądowy	9 do 12A (AC3)
20A (AC-1)	20A (AC-1)
Znamionowe napięcie izolacji Ui	750V
Znamionowe napięcie robocze Ue	690V
Numeracja zacisków	zgodnie z EN 50012
Stopień ochrony	IP20 (EN 60529)

Symbol	Numer katalogowy	Ilość biegunów	Styki główne	Prąd (AC1)	Napięcie cewki Us
MC1A400AT1	1SAL102986R9901	4	4NO	20A	24V 50/60Hz
MC1A400AT6	1SAL102991R9901	4	4NO	20A	220-230V 50/60Hz
MC1AB00AT1	1SAL103007R9901	4	2NO+2NC	20A	24V 50/60Hz
MC1AB00AT6	1SAL103012R9901	4	2NO+2NC	20A	220-230V 50/60Hz
MC2A400AT6	1SAL103595R9902	4	4NO	20A	220-230V 50/60Hz

Uwagi:Tabela może zawierać podstawowe wykonania serii produktów. Pełna lista wykonań dostępna w katalogu producenta.