

Łączniki krańcowe serii OsiSense XCJ

Łączniki krańcowe serii OsiSense XCJ firmy Telemecanique Sensors to nisko budżetowe wyłączniki krańcowe (linia Easy) w obudowie o stopniu ochrony IP40, wykonane z aluminium i tworzywa sztucznego. Posiadają jedno wyjście kablowe z boku łącznika, w postaci gumowego, elastycznego dławika o średnicy dławienia od 6 do 9mm. Służą do załączania lub wyłączania prądu w obwodzie elektrycznym. Łączniki są wykorzystywane do pracy w układach sterowniczych maszyn i urządzeń oraz innym sprzęcie technologicznym do wykrywania i sygnalizowania ruchu i położenia elementów maszyn.

Producent	Telemecanique Sensors
Seria	OsiSense XCJ
Typ produktu	Łącznik krańcowy
Stopień ochrony	IP40
Wyprowadzenie przewodów	z boku
Materiał korpusu	metal / plastik
Wyjście kablowe	dławik gumowy elastyczny 6-9mm

Numer katalogowy	Rodzaj głowicy napędowej	Konfiguracja styków	Działanie styków	Wejście kablowe	Stopień ochrony	Materiał korpusu
XCJ102C	trzcień wciskany z rolką metalową	1CO	migowe	dławik gumowy elastyczny 6-9mm	IP40	metal/plastik
XCJ103C	trzcień wciskany z rolką metalową poprzeczną	1CO	migowe	dławik gumowy elastyczny 6-9mm	IP40	metal/plastik
XCJ110C	trzcień wciskany metalowy	1CO	migowe	dławik gumowy elastyczny 6-9mm	IP40	metal/plastik
XCJ121C	dźwignia z rolką, pracującą jednokierunkowo	1CO	migowe	dławik gumowy elastyczny 6-9mm	IP40	metal/plastik
XCJ125C	dźwignia płaska	1CO	migowe	dławik gumowy elastyczny 6-9mm	IP40	metal/plastik
XCJ126C	dźwignia płaska	1CO	migowe	dławik gumowy elastyczny 6-9mm	IP40	metal/plastik
XCJ127C	dźwignia z rolką	1CO	migowe	dławik gumowy elastyczny 6-9mm	IP40	metal/plastik
XCJ128C	dźwignia z rolką	1CO	migowe	dławik gumowy elastyczny 6-9mm	IP40	metal/plastik

Uwagi:Tabela może zawierać podstawowe wykonania serii produktów. Pełna lista wykonań dostępna w katalogu producenta.