

Wyłączniki awaryjne ciągnowe z blokadą serii Preventa XY2CH

Wyłączniki bezpieczeństwa XY2CH firmy Telemecanique Sensors to linkowe wyłączniki ciągnowe zatrzymania awaryjnego z blokadą, przeznaczone do pracy w układach kontrolno-sterowniczych bezpieczeństwa maszyn. Służą do monitorowania i bezpiecznej ochrony osób oraz instalacji technicznych i zapewniają możliwość wyłączenia maszyny w najwcześniejszym możliwym momencie gdy nie działa normalna funkcja wyłączenia maszyny. Wyłączniki linkowe z ciągnem pozwalają w dowolnym miejscu stanowiska roboczego zatrzymać maszynę lub proces produkcyjny, poprzez pociągnięcie cięgna wyłącznika za pomocą linki rozciągniętej wzdłuż stanowiska roboczego. Wyłączenie następuje również w przypadku zerwania linki bezpieczeństwa. Punkt zaczepienia cięgna roboczego może być z prawej lub lewej strony (przez obrócenie wyłącznika). Urządzenia wyposażone są w niebieski przycisk kasowania ręcznego (w zależności od wersji może być przycisk kryty, przycisk okapturzony, dłoniowy lub dłoniowy z kluczem). Wyłączniki linkowe zatrzymania awaryjnego serii XY2CH mogą być stosowane do rozwiązań z linką bezpieczeństwa o maksymalnej długości 30 m. Wykonane są w metalowej obudowie z Zamaku, w kolorze czerwonym, z metalową nierdzewną pokrywą w kolorze szarym. Akcesoria do montażu jak linki, wsporniki, śruby rzymskie i sprężyny końcowe należy zamawiać oddzielnie.

Producent	Telemecanique Sensors
Seria	Preventa XY2CH
Typ produktu	Wyłącznik awaryjny ciągnowy (linkowy)
Materiał korpusu	metal (Zamak)
Materiał pokrywy	stal nierdzewna
Kolor	czerwony/szara pokrywa
Stopień ochrony	IP65

Numer katalogowy	Konfiguracja styków	Wejście kablowe	Sygnalizacja otwarcia NC	Kasowanie blokady	Punkt mocowania linki	Max. długość linki
XY2CH13250	1NC+1NO	PG13.5	-	przyciskiem okapturzonym	prawy/lewy	30m
XY2CH13250H29	1NC+1NO	M20	-	przyciskiem okapturzonym	prawy/lewy	30m
XY2CH13270	2NC	PG13.5	-	przyciskiem okapturzonym	prawy/lewy	30m
XY2CH13270H29	2NC	M20	-	przyciskiem okapturzonym	prawy/lewy	30m
XY2CH13290	2NC+1NO	PG13.5	-	przyciskiem okapturzonym	prawy/lewy	30m
XY2CH13290H29	2NC+1NO	M20	-	przyciskiem okapturzonym	prawy/lewy	30m
XY2CH13190H29	2NC+1NO	M20	-	przyciskiem krytym	prawy/lewy	30m
XY2CH13350	1NC+1NO	PG13.5	-	przyciskiem grzybkowym	prawy/lewy	30m
XY2CH13450	1NC+1NO	PG13.5	-	przyciskiem z kluczem	prawy/lewy	30m
XY2CH13253	1NC+1NO	PG13.5	żółty wskaźnik 24V AC/DC	przyciskiem okapturzonym	prawy/lewy	30m
XY2CH13273	1NC+1NO	PG13.5	żółty wskaźnik 24V AC/DC	przyciskiem okapturzonym	prawy/lewy	30m
XY2CH13293	1NC+1NO	PG13.5	żółty wskaźnik 24V AC/DC	przyciskiem okapturzonym	prawy/lewy	30m

Uwagi: Tabela może zawierać podstawowe wykonania serii produktów. Pełna lista wykonania dostępna w katalogu producenta.