

Wyłącznik dźwigienkowy typu Z i ZP-1 oraz Zcm2 i ZP1cm2

Wyłączniki dźwigienkowe typu Z i ZP-1 oraz Zcm2 i ZP1cm2 to produkty aparatury pulpitowej firmy Promet, przeznaczone do pracy w pulpitych i szafach sterowniczych jako elementy załączające i wyłączające różnego rodzaju urządzenia elektryczne prądu przemiennego lub stałego. Wyłączniki dźwigienkowe typu Z oraz Zcm2 to łączniki bistabilne, mają dwa położenia stabilne (bez samoczynnego powrotu). Z kolei wyłączniki dźwigienkowe typu ZP-1 i ZP1cm2 to łączniki monostabilne z samoczynnym powrotem. Mają dwie sprężyny powrotne, które powodują samoczynny powrót dźwigni i styku ruchomego do pozycji wyjściowej po zwolnieniu siły oddziaływującej na dźwignię. Włączenie lub wyłączenie łącznika odbywa się za pomocą dźwigni przechylnej, która porusza styk ruchomy załączający lub wyłączający obwód w sposób migowy. Wyłączniki dźwigienkowe wykonane są bez obudowy i przystosowane są do mocowania zatablicowanego na płycie za pomocą dwóch wkrętów M4.

Producent	Promet
Seria	Wyłączniki typu Z
Typ produktu	Wyłącznik dźwigienkowy
Rodzaj budowy	monoblok
Kolor części napędowej	czarny (Z, ZP-1), czarny (Zcm2, ZP1cm2)
Znamionowe napięcie izolacji	250V
Znamionowy prąd łączeniowy AC12	4A/230V AC
Znamionowy prąd łączeniowy DC12	6A/110V DC

Symbol	Numer katalogowy	Typ produktu	Rodzaj napędu	Liczba pozycji roboczych	Opis działania
Z	W0-WD-Z	Wyłącznik dźwigienkowy	bistabilny	2	stabilne
ZP1	W0-WD-ZP1	Wyłącznik dźwigienkowy	monostabilny	2	chwilowe
Zcm2	W0-WD-ZCM2	Wyłącznik dźwigienkowy	bistabilny	2	stabilne
ZP1cm2	W0-WD-ZP1CM2	Wyłącznik dźwigienkowy	monostabilny	2	chwilowe

Uwagi: Tabela może zawierać podstawowe wykonania serii produktów. Pełna lista wykonań dostępna w katalogu producenta.