

Podstawy bezpiecznikowe PBD dla wkładek nożowych WTNH

Podstawy serii PBD firmy Apator to 1- i 3-biegunowe podstawy bezpiecznikowe przeznaczone do rozdziału energii elektrycznej i zabezpieczenia urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń za pośrednictwem przemysłowych wkładek bezpiecznikowych. Występują w trzech wielkościach gabarytowych: wielkość 00, 1, 2 i 3 na prądy od kilku do 630A. Podstawy bezpiecznikowe PBD wykonane są z samogasnącego poliestru wzmocnionego włóknem szklanym. Są częścią stałą bezpiecznika przemysłowego przystosowaną do zamocowania wkładki bezpiecznikowej nożowej i włączenia jej w tor prądowy elektroenergetycznych urządzeń rozdzielczych.

Producent	Apator
Seria	PBD
Typ produktu	Podstawa bezpiecznikowa
Wielkość podstawy	00, 1, 2, 3
Prąd znamionowy	160 do 630A
Napięcie znamionowe	690V
Zwarciova zdolność wyłączenia	25 do 65kA

Symbol	Numer katalogowy	Liczba biegunów	Wielkość podstawy	Prąd znamionowy	Prąd szczytowy	Przyłącze kablowe	Maks. przekrój przewodu
PBD 00	1115281070T	1-bieg.	00	160A	25kA	obustronnie zacisk śrubowy M8	70mm ²
PBD 00-1V	1115281073T	1-bieg.	00	160A	25kA	zacisk typu V, zacisk śrubowy M8	120mm ²
PBD 00-2V	1115281071T	1-bieg.	00	160A	25kA	obustronnie zacisk typu V	70mm ² /120mm ²
PBD 003 HH	1115281042T	3-bieg.	00	160A	25kA	obustronnie zacisk śrubowy M8	50mm ²
PBD 003 + osłona	1115281072T	3-bieg.	00	160A	25kA	obustronnie zacisk śrubowy M8	50mm ²
PBD 003 1V	1115281080T	3-bieg.	00	160A	25kA	zacisk typu V, zacisk śrubowy M8	50mm ²
PBD 003 VV	1115281043T	3-bieg.	00	160A	25kA	obustronnie zacisk typu V	120mm ²
PBD 1	63-820991-011	1-bieg.	1	250A	40kA	obustronnie zacisk śrubowy M10	120mm ²
PBD 1-1V	63-820991-021	1-bieg.	1	250A	40kA	zacisk typu V, zacisk śrubowy M10	120mm ²
PBD 1-2V	63-820991-031	1-bieg.	1	250A	40kA	obustronnie zacisk typu V	120mm ²
PBD 13	63-820995-011	3-bieg.	1	250A	40kA	obustronnie zacisk śrubowy M10	120mm ²
PBD 13-1V	63-820995-021	3-bieg.	1	250A	40kA	zacisk typu V, zacisk śrubowy M10	120mm ²
PBD 13-2V	63-820995-031	3-bieg.	1	250A	40kA	obustronnie zacisk śrubowy M10	120mm ²
PBD 2	63-820992-011	1-bieg.	2	400A	50kA	obustronnie zacisk śrubowy M10	240mm ²
PBD 2-1V	63-820992-021	1-bieg.	2	400A	50kA	zacisk typu V, zacisk śrubowy M10	240mm ²
PBD 2-2V	63-820992-031	1-bieg.	2	400A	50kA	obustronnie zacisk typu V	240mm ²
PBD 3	63-820998-011	1-bieg.	3	630A	65kA	obustronnie zacisk śrubowy M12	240mm ²

Uwagi: Tabela może zawierać podstawowe wykonania serii produktów. Pełna lista wykonań dostępna w katalogu producenta.