

## Mikrołączniki krańcowe serii KS

Mikrołączniki krańcowe serii KS firmy Lovato Electric to łączniki krańcowe miniaturowe w obudowie z tworzywa sztucznego. Charakteryzują się kompaktwą budową oraz wysoką trwałością elektryczną i mechaniczną. Obudowa wykonana jest z termoplastycznego polimeru. Stopień ochrony IP00 lub IP20 z osłoną zacisków KSSC. Łączniki oferowane są z różnymi aktywatorami, z popychaczem punktowym płaskim, z rolką, z różnej długości dźwigniami z rolką lub bez, z prętem itp. Mogą pracować w temperaturze -25...+70°C.

<b>Producent</b>	Lovato Electric
<b>Seria</b>	KS
<b>Typ produktu</b>	Mikrowyłącznik
<b>Materiał korpusu</b>	Termoplastyczny polimer
<b>Klasa szczelności</b>	IP00 lub IP20 z osłoną styków
<b>Kolor</b>	czarny
<b>Maksymalna częstość załączeń</b>	240 cykli/min
<b>Prędkość przełączania</b>	0.01...1m/s
<b>Szybkość uruchamiania</b>	0.05...1m/s
<b>Trwałość elektryczna</b>	500 000 cykli
<b>Trwałość mechaniczna</b>	20 milionów cykli
<b>Znamionowy prąd termiczny umowny</b>	15A
<b>Przewodność styków</b>	10mA/5V
<b>Temperatura pracy</b>	-25...+75°C

Numer katalogowy	Konfiguracja styków	Zaciski	Uwagi	Rodzaj napędu	Długość dźwigni
KSA1V	1NO/1NC	śrubowe	trzcień wciskany metalowy, szpilka	trzcień wciskany metalowy	-
KSA2V	1NO/1NC	śrubowe	trzcień wciskany metalowy, wysoki	trzcień wciskany metalowy	-
KSA2S	1NO/1NC	do lutowania	trzcień wciskany metalowy, wysoki	trzcień wciskany metalowy	-
KSA3V	1NO/1NC	śrubowe	trzcień wciskany metalowy, niski	trzcień wciskany metalowy	-
KSA4V	1NO/1NC	śrubowe	trzcień wciskany metalowy, montaż głowicy śrubą M12	trzcień wciskany metalowy	-
KSA9V	1NO/1NC	śrubowe	przycisk	przycisk	-
KSB1V	1NO/1NC	śrubowe	trzcień wciskany z rolką, montaż głowicy śrubą M12	trzcień wciskany z rolką	-
KSB2V	1NO/1NC	śrubowe	trzcień wciskany z rolką, montaż głowicy śrubą M12	trzcień wciskany z rolką	-
KSC1V	1NO/1NC	śrubowe	dźwignia z rolką, L26.6 mm	dźwignia z rolką	26.6mm
KSC2V	1NO/1NC	śrubowe	dźwignia z rolką, L48.5 mm	dźwignia z rolką	48.5 mm
KSC3V	1NO/1NC	śrubowe	dźwignia z rolką, L38 mm	dźwignia z rolką	38 mm
KSC3F	1NO/1NC	faston	dźwignia z rolką, L38 mm	dźwignia z rolką	38 mm
KSC9V	1NO/1NC	śrubowe	dźwignia z rolką, pracującą jednokierunkowo	dźwignia z rolką	31.9mm
KSL1V	1NO/1NC	śrubowe	dźwignia płaska, L63 mm	dźwignia płaska	63 mm
KSL1F	1NO/1NC	faston	dźwignia płaska, L63 mm	dźwignia płaska	63 mm
KSL2V	1NO/1NC	śrubowe	dźwignia płaska, L54 mm	dźwignia płaska	54 mm
KSL3V	1NO/1NC	śrubowe	dźwignia z prętem, L168.3 mm	dźwignia z prętem	168.3 mm
KSSCB2	-	-	Oslona zacisków z dławnicą	-	-

Uwagi: Tabela może zawierać podstawowe wykonania serii produktów. Pełna lista wykonań dostępna w katalogu producenta.

