

Zasilacze impulsowe na szynę DIN serii CP-D

Zasilacze serii CP-D dzięki swojej kompaktowej i modułowej obudowie idealnie się sprawdzają w budownictwie i w różnego rodzaju instalacjach. Łatwość w regulacji, a także szerokość wynosząca zaledwie od 18 do 90 mm sprawia że doskonale nadają się do instalacji w tablicach rozdzielczych. Szeroki zakres napięcia wejściowego pozwala na używanie tych urządzeń w instalacjach na całym świecie. Urządzenia serii CP-D wyposażone są w funkcję regulacji napięcia wyjściowego. Dzięki temu można je optymalnie dostosować do danego zastosowania. Wszystkie zasilacze w serii CP-D posiadają zatwierdzenia zgodności ze wszystkimi obowiązującymi normami międzynarodowym.

Producent	ABB
Seria	CP-D
Typ produktu	Zasilacz impulsowy
Napięcie zasilania	90-264V AC / 120-375V DC
Napięcie wyjściowe	12V DC , 24V DC
Sprawność	78% - 89%
Obudowa	Tworzywo
Montaż	Szyna DIN
Stopień ochrony	IP20

Symbol	Numer katalogowy	Moc wyjściowa	Napięcie wyjściowe	Prąd wyjściowy	Napięcie zasilania
CP-D 12/0.83	1SVR427041R1000	10W	12V DC	0.83A	90-264V AC / 120-375V DC
CP-D 12/2.1	1SVR427043R1200	25W	12V DC	2.1A	90-264V AC / 120-375V DC
CP-D 24/0.42	1SVR427041R0000	10W	24V DC	0.42A	90-264V AC / 120-375V DC
CP-D 24/1.32	1SVR427043R0100	30W	24V DC	1.3A	90-264V AC / 120-375V DC
CP-D 24/2.5	1SVR427044R0200	60W	24V DC	2.5A	90-264V AC / 120-375V DC
CP-D 24/4.2	1SVR427045R0400	100W	24V DC	4.2A	90-264V AC / 120-375V DC

Uwagi: Tabela może zawierać podstawowe wykonania serii produktów. Pełna lista wykonania dostępna w katalogu producenta.