

## Dławnice kablowe izolacyjne serii DP...EN

Dławnica izolacyjna serii DP/EN...HM jest popularną dławnicą z wewnętrznymi lamelkami na nakrętce kołpakowej. Został zastosowany w niej gwint metryczny. Posiada najwyższy stopień ochrony IP68. W komplecie posiada nakrętkę mocującą oraz uszczelkę płaską.

<b>Producent</b>	Ergom
<b>Seria</b>	DP...EN
<b>Typ produktu</b>	Dławnica izolacyjna
<b>Rodzaj gwintu</b>	Metryczny
<b>Materiał</b>	Poliamid 6
<b>Stopień ochrony</b>	IP68
<b>Klasa palności</b>	UL 94 V2

Symbol	Numer katalogowy	Rozmiar gwintu	Średnica zewn. przewodu	Długość gwintu	Ilość w opakowaniu
DP-EN 12 HM (100 SZT.)	E03DK-01040100101	M12x1.5	3.5-6mm	8mm	100 szt.
DP-EN 16 HM (100 SZT.)	E03DK-01040100201	M16x1.5	4-8mm	8mm	100 szt.
DP-EN 20 HM (100 SZT.)	E03DK-01040100301	M20x1.5	7-12mm	9mm	100 szt.
DP-EN 25 HM (50 SZT.)	E03DK-01040100401	M25x1.5	11-18mm	10mm	50 szt.
DP-EN 32 HM (50 SZT.)	E03DK-01040100501	M32x1.5	16-21mm	11mm	50 szt.
DP-EN 40 HM (10 SZT.)	E03DK-01040100601	M40x1.5	20-32mm	18mm	10 szt.
DP-EN 50 HM (10 SZT.)	E03DK-01040100701	M50x1.5	30-38mm	18mm	10 szt.
DP-EN 63 HM (10 SZT.)	E03DK-01040100801	M63x1.5	36-44mm	18mm	10 szt.
DP-EN 12 HM BK (100 SZT.)	E03DK-01040120101	M12x1.5	3.5-6mm	8mm	100 szt.
DP-EN 16 HM BK (100 SZT.)	E03DK-01040120501	M16x1.5	4-8mm	8mm	100 szt.
DP-EN 20 HM BK (100 SZT.)	E03DK-01040121001	M20x1.5	7-12mm	9mm	100 szt.
DP-EN 25 HM BK (50 SZT.)	E03DK-01040123001	M25x1.5	11-18mm	10mm	50 szt.
DP-EN 32 HM BK (10 SZT.)	E03DK-01040124003	M32x1.5	16-21mm	11mm	50 szt.
DP-EN 40 HM BK (10 SZT.)	E03DK-01040125001	M40x1.5	20-32mm	18mm	10 szt.
DP-EN 50 HM BK	E03DK-01040126003	M50x1.5	30-38mm	18mm	10 szt.
DP-EN 63 HM BK	E03DK-01040127003	M63x1.5	36-44mm	18mm	10 szt.

Uwagi: Tabela może zawierać podstawowe wykonania serii produktów. Pełna lista wykonań dostępna w katalogu producenta.