

Końcówki kablowe widelkowe nieizolowane KW

Końcówki widelkowe serii KW to bardzo popularne i ekonomiczne rozwiązanie. Rozmiar zacisku, jak i opis przekroju przewodu znajdują się na powierzchni pletwy. Wykonane zostały z miedzi i pokryte galwanicznie cyną.

Producent	Ergom
Seria	KW
Typ produktu	Końcówka widelkowa
Materiał	Miedź
Pokrycie	Cynowane galwanicznie

Symbol	Numer katalogowy	Przekrój znamionowy	Otwór pod śrubę	Długość do środka oczka	Średnica wewnętrzna
KW 1/3 (100 SZT.)	E09KO-01020100800	0.75-1 mm2	M3	11 mm	1.6 mm
KW 1/4 (100 SZT.)	E09KO-01020101000	0.75-1 mm2	M4	12 mm	1.6 mm
KW 1/5 (100 SZT.)	E09KO-01020101200	0.75-1 mm2	M5	13 mm	1.6 mm
KW 2,5/3 (100 SZT.)	E09KO-01020101600	1.5-2.5 mm2	M3	11 mm	2.3 mm
KW 2,5/4 (100 SZT.)	E09KO-01020101800	1.5-2.5 mm2	M4	12 mm	2.3 mm
KW 2,5/5 (100 SZT.)	E09KO-01020102000	1.5-2.5 mm2	M5	14 mm	2.3 mm
KW 2,5/6 (100 SZT.)	E09KO-01020102100	1.5-2.5 mm2	M6	16 mm	2.3 mm
KW 6/4 (100 SZT.)	E09KO-01020102600	4-6 mm2	M4	14 mm	3.6 mm
KW 6/5 (100 SZT.)	E09KO-01020102700	4-6 mm2	M5	15 mm	3.6 mm
KW 6/6 (100 SZT.)	E09KO-01020102800	4-6 mm2	M6	16 mm	3.6 mm
KW 10/5 (100 SZT.)	E09KO-01020103100	10 mm2	M5	16 mm	4.5 mm
KW 16/6 (100 SZT.)	E09KO-01020103600	16 mm2	M6	20 mm	4.5 mm
KW 16/8 (100 SZT.)	E09KO-01020103700	16 mm2	M8	22 mm	5.8 mm

Uwagi:Tabela może zawierać podstawowe wykonania serii produktów. Pełna lista wykonań dostępna w katalogu producenta.