

Styczniki serii CL 4-biegunowe

4-biegunowe styczniki serii CL o prądzie znamionowym od 25 do 140A (AC1) stanowią podstawową grupę styczników 4-biegunowych produkcji General Electric. Stycznik CL w wykonaniu standardowym wyposażone jest w zaciski śrubowe. Styczniki posiadają bogatą listę akcesoriów pomocniczych takich jak: styki pomocnicze montowane na styczniku czołowo lub z boku, blokady mechaniczne, ograniczniki przepięć oraz moduły czasowe. Szczegółowe dane dostępne są w katalogu głównym. Do współpracy ze stycznikami CL General Electric oferuje przekaźniki termobimetalowe RT1 oraz RT2.

Producent	General Electric
Seria	CL
Typ stycznika	stycznik mocy 4-biegunowy
Zakres prądowy serii	25-140A (AC1)
Znamionowe napięcie izolacji Ui	1000V
Znamionowe napiecie robocze Ue	690V
Numeracja zacisków	zgodnie z EN 50012

Symbol	Numer katalogowy	Ilość biegunów	Styki główne	Prąd (AC1)	Napięcie cewki Us
CL01AB00T1	110656	4	2NO+2NC	25A	24V 50/60Hz
CL01AB00T2	110657	4	2NO+2NC	25A	42V 50/60Hz
CL02AB00T6	110669	4	2NO+2NC	32A	230V 50/60Hz
CL03DB00MN	112269	4	2NO+2NC	45A	220V DC
CL05E400MN	112219	4	4NO	90A	220-250V AC/DC
CL07E400MN	112229	4	4NO	110A	220-250V AC/DC

Uwagi: Tabela może zawierać podstawowe wykonania serii produktów. Pełna lista wykonań dostępna w katalogu producenta.