

## Falowniki serii ATV320 IP66

Falowniki serii Altivar Machine ATV320 to przemienniki częstotliwości w klasie szczelności IP66. Spełniają wymagania zarówno prostych jak i zaawansowanych aplikacji realizowanych na 3-fazowych silnikach asynchronicznych i synchronicznych o mocy od 0,18 do 7,5kW. Wbudowane funkcje bezpieczeństwa (STO, SS1, SLS, SMS, GDL) oraz zintegrowany sterownik PLC (Altivar Logic) zapewnia wydajność i niezawodność.

<b>Producent</b>	Schneider Electric
<b>Seria</b>	ATV320_IP66
<b>Klasa obudowy</b>	IP66
<b>Częstotliwość wyjściowa</b>	0.1-599Hz
<b>Wbudowany filtr</b>	EMC
<b>Komunikacja</b>	CANopen/Modbus RTU

Numer katalogowy	Moc silnika	Prąd znamionowy	Zasilanie	Napięcie zasilania	Format obudowy
ATV320U02M2W	0.18kW	1.5A	1-faz.	200-240V 50/60Hz	-
ATV320U04M2W	0.37kW	3.3A	1-faz.	200-240V 50/60Hz	-
ATV320U06M2W	0.55kW	3.7A	1-faz.	200-240V 50/60Hz	-
ATV320U07M2W	0.75kW	4.8A	1-faz.	200-240V 50/60Hz	-
ATV320U11M2W	1.1kW	6.9A	1-faz.	200-240V 50/60Hz	-
ATV320U15M2W	1.5kW	8A	1-faz.	200-240V 50/60Hz	-
ATV320U22M2W	2.2kW	11A	1-faz.	200-240V 50/60Hz	-
ATV320U04N4W	0.37kW	1.5A	3-faz.	380-500V 50/60Hz	-
ATV320U06N4W	0.55kW	1.9A	3-faz.	380-500V 50/60Hz	-
ATV320U07N4W	0.75kW	2.3A	3-faz.	380-500V 50/60Hz	-
ATV320U11N4W	1.1kW	3A	3-faz.	380-500V 50/60Hz	-
ATV320U15N4W	1.5kW	4.1A	3-faz.	380-500V 50/60Hz	-
ATV320U22N4W	2.2kW	5.5A	3-faz.	380-500V 50/60Hz	-
ATV320U30N4W	3.0kW	7.1A	3-faz.	380-500V 50/60Hz	-
ATV320U40N4W	4.0kW	9.5A	3-faz.	380-500V 50/60Hz	-
ATV320U55N4W	5.5kW	14.3A	3-faz.	380-500V 50/60Hz	-
ATV320U75N4W	7.5kW	17A	3-faz.	380-500V 50/60Hz	-

Uwagi: Tabela może zawierać podstawowe wykonania serii produktów. Pełna lista wykonań dostępna w katalogu producenta.