

Softstarty serii Altistart ATS48

Softstarty serii Altistart 48 to układy łagodnego rozruchu dedykowane dla przemysłu ciężkiego i pomp o mocach od 4 do 900 kW. Serię ATS48 cechuje niezawodność i łatwość obsługi - jest to solidne i wysokowydajne rozwiązanie rozruszników silnikowych z unikalnymi systemami kontroli momentu obrotowego (TCS).

Producent	Schneider Electric
Seria	Altistart ATS48
Komunikacja	Modbus
Sterowanie	w trzech fazach
Stycznik obejściowy	wbudowany

Numer katalogowy	Moc znamionowa (400V)	Prąd znamionowy	Napięcie zasilania	Napięcie sterowania
ATS48D17Q	7.5kW	17A	230-415V AC	220-415V AC
ATS48D22Q	11kW	22A	230-415V AC	220-415V AC
ATS48D32Q	15kW	32A	230-415V AC	220-415V AC
ATS48D32Y	15kW	32A	208-690V AC	110-230V AC
ATS48D38Q	18.5kW	38A	230-415V AC	220-415V AC
ATS48D47Q	22kW	47A	230-415V AC	220-415V AC
ATS48D47Y	22kW	47A	208-690V AC	110-230V AC
ATS48D88Q	45kW	88A	230-415V AC	220-415V AC
ATS48C11Q	55kW	110A	230-415V AC	220-415V AC
ATS48C14Q	75kW	140A	230-415V AC	220-415V AC
ATS48C17Q	90kW	170A	230-415V AC	220-415V AC
ATS48C21Q	110kW	210A	230-415V AC	220-415V AC
ATS48C48Q	250kW	480A	230-415V AC	220-415V AC
ATS48C25Y	132kW	250A	208-690V AC	110-230V AC
ATS48C41Y	220kW	410A	208-690V AC	110-230V AC
ATS48C21Y	110kW	210A	208-690V AC	110-230V AC
ATS48D75Q	37kW	75A	230-415V AC	220-415V AC
ATS48C25Q	132kW	250A	230-415V AC	220-415V AC
ATS48C32Q	160kW	320A	230-415V AC	220-415V AC
ATS48C41Q	220kW	410A	230-415V AC	220-415V AC

Uwagi: Tabela może zawierać podstawowe wykonania serii produktów. Pełna lista wykonań dostępna w katalogu producenta.