

Przełączniki impulsowe (bistabilne) serii iTL

Przełączniki impulsowe serii iTL firmy Schneider Electric znajdują zastosowanie przede wszystkim w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym do sterowania oświetleniem oraz sekcjami instalacji elektrycznych. Sterowanie bistabilne pozwala na wykorzystanie wielu przycisków do załączania / wyłączania tego samego obwodu. Konfiguracja styków przełącznika pozwala na dobór danego aparatu stosowanie do potrzeb.

Producent	Schneider Electric
Seria	iTL
Typ przełącznika	Przełącznik impulsowy
Stopień ochrony	IP20
Stopień ochrony - urządzenie w obudowie modułowej	IP40

Symbol	Numer katalogowy	Konfiguracja styków	Prąd znamionowy	Napięcie cewki Us
iTL-16-10-12	A9C30011	1NO	16A	12V AC / 6V DC
iTL-16-20-12	A9C30012	2NO	16A	12V AC / 6V DC
iTL-16-10-24	A9C30111	1NO	16A	24V AC / 12V DC
iTL-16-20-24	A9C30112	2NO	16A	24V AC / 12V DC
iTL-16-10-48	A9C30211	1NO	16A	48V AC / 24V DC
iTL-16-20-48	A9C30212	2NO	16A	48V AC / 24V DC
iTL-16-10-130	A9C30311	1NO	16A	130V AC / 48V DC
iTL-16-20-130	A9C30312	2NO	16A	130V AC / 48V DC
iTL-16-10-230	A9C30811	1NO	16A	230-240V AC / 110V DC
iTL-16-20-230	A9C30812	2NO	16A	230-240V AC / 110V DC
iTL-16-40-230	A9C30814	4NO	16A	230-240V AC / 110V DC
iTL-32-10-230	A9C30831	1NO	32A	230-240V AC / 110V DC
iTLs-16-10-48	A9C32211	1NO	16A	48V AC / 24V DC
iTLs-16-10-230	A9C32811	1NO	16A	230-240V AC / 110V DC
iTLc-16-10-24	A9C33111	1NO	16A	24V AC / 12V DC
iTLc-16-10-230	A9C33811	1NO	16A	230-240V AC / 110V DC
iTLm-16-10-230	A9C34811	1NO	16A	230-240V AC / 110V DC

Uwagi: Tabela może zawierać podstawowe wykonania serii produktów. Pełna lista wykonań dostępna w katalogu producenta.