

Wersja kubiczna

Gama standardowa

Czoło zabudowane



3

Strefa wykrywania Sn (mm)		2.5	5	10
Wymiary (Szer x Wys x Gł)		8 x 22 x 8	15 x 32 x 8	26 x 26 x 13
Zasilanie	3-przewodowe $\overline{---}$ (PNP/NPN)	Strona 212	Strona 212	Strona 214
	2-przewodowe $\overline{---}$	Strona 212	Strona 212	Strona 214
Funkcja	\sim	-	-	-
	$\overline{\sim}$	-	-	-
	NO	•	•	•
	NC	•	•	•
Przylącze	NO + NC	-	-	-
	NO/NC	-	-	-
	Kabel (L = 2 m) (1)	•	•	•
	Konektor M8, 3 piny (3-przewodowe $\overline{---}$)	-	-	•
	Konektor M12	-	-	-
	Konektor 1/2"-20UNF	-	-	-
	Zaciski śrubowe	-	-	-
Kabel z konektorem	M8	•	•	-
	M12	-	-	•
	1/2"-20UNF	-	-	-
Inne dostępne wersje konektorów		M18, zaciski śrubowe, 7/8", DIN: prosimy o kontakt z naszym Centrum Obsługi Klienta		
Stopień ochrony		IP 67	IP 67, podwójna izolacja ☐ lub IP 68, podwójna izolacja ☐, zależnie od modelu	
Wykonania specjalne [T]	- 40 °C, + 70 °C	Dodaj do numeru katalogowego końcówkę TF (2)		
	- 25 °C, + 85 °C	Dodaj do numeru katalogowego końcówkę TT (2)		
Nr katalogowy		XS7 J	XS7 F	XS7 E
Strona		212		214

(1) Dostępne również długości 5 i 10 m, zależnie od modelu.

(2) Dostępność produktu zależnie od modelu: prosimy o kontakt z naszym Centrum Obsługi Klienta.

Gama standardowa		Gama rozszerzona	
Czoło zabudowane	Czoło niezabud.	Czoło zabudowane lub niezabudowane	Czoło zabudowane lub niezabudowane – tryb uczenia



15	40	15	20, 25	40	15	25	60
40 x 40 x 15	80 x 80 x 26	40 x 40 x 117, 40 x 40 x 70			26 x 26 x 13	40 x 40 x 15	80 x 80 x 26
Strona 214	Strona 214	Strona 216			Strona 218		
Strona 214	Strona 214	Strona 216			–		
–	–	–			–		
–	–	Strona 216			Strona 218		
•	•	•			•	•	•
•	•	•			•	•	•
–	–	•			–	–	–
–	–	•			–	–	–
•	•	–			•	•	•
•	–	–			•	•	•
–	•	•			–	–	•
–	–	•			–	–	•
–	–	•			–	–	–
•	–	–	–	–	•	•	–
–	–	–	–	–	•	•	–

M18, zaciski śrubowe, 7/8", DIN: prosimy o kontakt z naszym Centrum Obsługi Klienta

IP 67, podwójna izolacja
lub IP 68, podwójna izolacja , zależnie od modelu

IP 65, IP 67 i IP 69K

IP 67, podwójna izolacja
lub IP 68, podwójna izolacja , zależnie od modelu

Dodaj do numeru katalogowego końcówkę TF (2)

Dodaj do numeru katalogowego końcówkę TT (2)

XS7 C	XS7 D	XS7C2, XS8C2, XS7C4, XS8C4, XS9C	XS8 E	XS8 C	XS8 D
214		216	222		

(1) Dostępne również długości 5 i 10 m, zależnie od modelu.

(2) Dostępność produktu zależnie od modelu: prosimy o kontakt z naszym Centrum Obsługi Klienta.