



## Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Nazwa produktu	Spacial S3D
Application	Wielozadaniowy
Kategoria	Obudowa kompaktowa
Wysokość obudowy	300 mm
Nominalna szerokość obudowy	250 mm
Nominalna głębokość obudowy	150 mm
Typ drzwi	Pełna
Opis płyty montażowej	Be płyty montażowej
Rodzaj płyty dławnic	Standard
Typ akcesoriów instalacyjnych	Montaż na ścianie
Elementy składowe urządzenia	1 body 1 door 1 lock 1 cable gland plate

## Parametry uzupełniające

Body type	Szyna w kształcie rynienki podwójnej grubości Korpus jednoczęściowy
Liczba drzwi	Front face: 1 door(s)
Otwieranie drzwi	Reversible (120 °)
Typ blokady	3 mm zamek dwuprętowy
Dostępność do działań	Przód
Części wymiawalne	Drzwi zawiasami Płytkę przepustu kablowego Wkrętami
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
Kolor	Grey (RAL 7035)

Normy	IEC 62208
Certyfikaty produktu	BV UL CUL LR GL DNV
Masa produktu	3,48 kg

### Środowisko pracy

Stopień ochrony IK	IK10 conforming to IEC 62262
Stopień ochrony IP	IP66 conforming to IEC 60529

### Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	3,48 kg
Wysokość dla opakowania 1	31,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	27 cm
Długość dla opakowania 1	19,5 cm

### Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a> Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------