



Parametry podstawowe

| | |
|-------------------------------|--|
| Gama produktów | Spacial |
| Nazwa produktu | Spacial S3DEX |
| Application | Aplikacja z certyfikatem ATEX |
| Kategoria | Obudowa kompaktowa |
| Wysokość obudowy | 300 mm |
| Nominalna szerokość obudowy | 300 mm |
| Nominalna głębokość obudowy | 200 mm |
| Typ drzwi | Pełna |
| Opis płyty montażowej | Bez płyty montażowej |
| Rodzaj płyty dławnic | Bez płyty dławikowej |
| Typ akcesoriów instalacyjnych | Montaż na ścianie |
| Przeznaczenie urządzenia | Do potencjalnie wybuchowego środowiska |
| Elementy składowe urządzenia | 1 drzwi 1 zamek korpus z zaciśniętą zaślepką |

Parametry uzupełniające

| | |
|-------------------------|--|
| Body type | Korpus jednoczęściowy Szyba w kształcie rynienki podwójnej grubości |
| Liczba drzwi | Front face: 1 door(s) |
| Otwieranie drzwi | Odwracalny/nawrotny (120 °) |
| Typ blokady | Zamek dwuprętowy |
| Dostępność do działań | Przód |
| Części wymowlalne | Door by hinges |
| Materiał | Stal |
| Wykończenie powierzchni | Proszek epoksydowo-poliestrowy |
| Kolor | Szary (RAL 7035) |

| | |
|---------------|--|
| Normy | EN 60079-0:2012 EN 60079-7:2007 EN 60079-31:2009 |
| Oznakowanie | II 2 GD Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db zgodnie z dyrektywą ATEX 94/9/EC |
| Masa produktu | 4,6 kg |

Środowisko pracy

| | |
|--------------------|--|
| Stopień ochrony IK | IK10 zgodnie z IEC 62262 |
| Stopień ochrony IP | IP66 zgodnie z IEC 60529 (obudowy jednodrzwiowe) |

Packing Units

| | |
|------------------------------|--------|
| Typ jednostki opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1 |
| Waga dla opakowania 1 | 4,6 kg |
| Wysokość dla opakowania 1 | 31 cm |
| Szerokość dla opakowania 1 | 32 cm |
| Długość dla opakowania 1 | 25 cm |

Offer Sustainability

| | |
|---|---|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Bez SVHC REACH | Tak |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS |
| Bez rtęci | Tak |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy profil produktu |

Contractual warranty

| | |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|