



Parametry podstawowe

| | |
|---|--|
| Gama produktów | Spacial |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Wyposażenie montażowe |
| Typ produktu lub komponentu | Płytki montażowa |
| Zastosowanie urządzenia | Wielozadaniowy |
| Dla nominalnych wymiarów obudowy | 1000 mmW: 1000 mm |
| Miejsce montażu | Ślizg krokowy Bezpośrednie mocowanie na podkładkach |
| Opis płyty montażowej | Pełna |
| Zgodność gamy | Spacial Spacial S3D Spacial Spacial CRN Spacial Spacial S3X Thalassa Thalassa PLM |
| Ilość sztuk w zestawie | 1 sztuka |
| Materiał | Stal galwanizowana |

Parametry uzupełniające

| | |
|-------------------------------------|---|
| Sposób mocowania | Screwed on backstuds - screw type M8 By fixing element |
| Obciążenie dopuszczalne długotrwałe | 180 kg |
| Wysokość | 950 mm |
| Szerokość | 950 mm |
| Głębokość | 125 mm |
| Grubość | 2,5 mm |
| Masa produktu | 18,1 kg |

Packing Units

| | |
|----------------------------|-----|
| Typ jednostki opakowania 1 | PCE |
|----------------------------|-----|

| | |
|------------------------------|-----------|
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1 |
| Waga dla opakowania 1 | 18,674 kg |
| Wysokość dla opakowania 1 | 1,2 cm |
| Szerokość dla opakowania 1 | 95 cm |
| Długość dla opakowania 1 | 95 cm |

Offer Sustainability

| | |
|---|---|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Bez SVHC REACH | Tak |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak |
| Bez rtęci | Tak |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny) |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy profil produktu |

Contractual warranty

| | |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|