

PRODUCT-DETAILS

# OT25F3C

## OT25F3C CHANGE-OVER SWITCH



### Ogólne informacje

Extended Product Type	OT25F3C
ID Produktu	1SCA104863R1001
Numer EAN	6417019390062
Opis katalogowy	OT25F3C CHANGE-OVER SWITCH
Opis	OT25F3C CHANGE-OVER SWITCH, Handle and shaft need to be ordered separately, Open transition

### Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	Finlandia (FI)

### Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	1SCC303003C0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC301054M0001

## Wymiary

Szerokość produktu netto	70 mm
Wysokość produktu netto	68 mm
Głębokość produktu netto	68 mm
Waga produktu netto	70 lb 0.25 kg

## Dane techniczne

Znamionowy prąd pracy AC-21A ( $I_e$ )	(380 ... 415 V) 25 A (500 V) 25 A (690 V) 25 A
Znamionowy prąd pracy AC-22A ( $I_e$ )	(380 ... 415 V) 25 A (500 V) 25 A (690 V) 25 A
Znamionowy prąd pracy AC-23A ( $I_e$ )	(380 ... 415 V) 20 A (500 V) 20 A (690 V) 11 A
Moc znamionowa AC-23A ( $P_e$ )	(380 ... 415 V) 9 kW (500 V) 9 kW (690 V) 9 kW
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym ( $I_{th}$ )	q = 40 °C 32 A
Conventional Thermal Current ( $I_{the}$ )	Fully Enclosed 32 A
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy ( $U_{imp}$ )	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji ( $U_i$ )	750 V
Znamionowe napięcie pracy	750 V
Znamionowy prąd zwarciovowy wytrzymałalny ( $I_{cw}$ )	for 1 s 0.5 kiloampere rms
Straty mocy	0.6 W
Stopień zanieczyszczenia	3
Handle Color	Czarny
Handle Type	Handle and shaft not included
Switches Operating Mechanism	Mechanism on Top of the Switch
Distance Between Phases	Standard
Position of Line Terminals	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Operating Mode	Front operated
Rodzaj montażu	Base mounting
Liczba biegunów	3
Cable Cross-Section	0.75 ... 10 mm <sup>2</sup>
Stopień ochrony obudowy	Front IP20
Transition Type	Open

## Technical UL/CSA

Moc znamionowa [Hp] UL/CSA	(acc. to UL 200 V) 7.5 Hp (acc. to UL 480 V) 15 Hp (acc. to UL 240 V) 7.5 Hp (acc. to UL 208 V) 7.5 Hp (acc. to UL 600 V) 20 Hp
Napięcie znamionowe UL/CSA	25 A

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	1SCC303019D0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC301054M0001
Dane RoHS	1SCC301183D0201

## Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	80 mm
Długość opakowania (poziom 1)	108 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	79 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.25 kg
EAN opakowania (poziom 1)	6417019390062

## Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 8	EC000216 - Switch disconnecter
UNSPSC	39122233
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Number (Finland)	3601430
E-Number (Sweden)	3171261

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Przelączniki → Przelączniki z napędem ręcznym

