


PRODUCT-DETAILS

# OXB800E3X4QT

## OXB800E3X4QT AUTOMATIC TRANSFER SWITCH



### Ogólne informacje

Extended Product Type	OXB800E3X4QT
ID Produktu	1SCA150946R1001
Numer EAN	6417019811826
Opis katalogowy	OXB800E3X4QT AUTOMATIC TRANSFER SWITCH

The all-new TruONE is the world's first true purpose-built automatic transfer switch, engineered to incorporate switch and controller in one seamless unit. Performance tested beyond standard requirements, TruONE stands ready to ensure the steady delivery of critical power at all times.

Its self-contained design reduces the number of wires and connections, which speeds installation and minimizes the potential for connection failures to ensure best-in-class reliability.

Its predictive maintenance and modular components reduce downtime and service costs. And its advanced connectivity is ready for the future.

Every TruONE features a wide voltage range from 200 to 480 VAC (with +/-20% tolerance), reducing the need to stock multiple SKUs, reducing inventory and saving space in the warehouse.

Main characteristics of this particular TruONE type:  
Open style ATS, delayed transition type I-O-II operation, Level 4 controller (Touch)

### Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	Finlandia (FI)

## Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacje techniczne	1SCC303008C0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC303011M0201
Rysunki mechaniczne	OX_500-800E_3X4_T_.stp 1SCC308261F0001 1SCC308260F0001 1SCC308259F0001 1SCC308258F0001 1SCC308333F0001 1SCC308332F0001
Diagram okablowania	Circuit diagram_OXB_T_.dxf Circuit diagram_OXB_T_.pdf

## Wymiary

Szerokość produktu netto	447 mm 17.6 in
Wysokość produktu netto	313 mm 12.32 in
Głębokość produktu netto	212 mm 8.35 in
Waga produktu netto	19.35 kg 42.66 lb

## Dane techniczne

Znamionowy prąd pracy AC-31B ( $I_g$ )	(200 ... 415 V AC) 800 A
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym ( $I_{th}$ )	q = 40 °C 800 A
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy ( $U_{imp}$ )	12 kV
Znamionowe napięcie izolacji ( $U_i$ )	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	Obwód główny 200 ... 480 V AC
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód główny 50-60 Hz
Znamionowy prąd zwarciový wytrzymałalny ( $I_{cw}$ )	for 0.1 s 42 kiloampere rms
Stopień zanieczyszczenia	3
Handle Type	Direct mounted handle
Position of Line Terminals	Supplies on Top - Load on Bottom
Standardy	IEC60947-6-1
Controller Type	Level 4 (Touch)
Funkcje specjalne	Open style
Liczba biegunów	3
Stopień ochrony obudowy	Front IP20

Typ terminala	Bolt
Transition Type	Delayed

### Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	1SCC303062D2701
Instrukcje i podręczniki	1SCC303011M0201

### Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	345 mm 13.58 in
Długość opakowania (poziom 1)	565 mm 22.24 in
Wysokość opakowania (poziom 1)	240 mm 9.45 in
Waga opakowania brutto (poziom 1)	20.15 kg 44.42 lb
EAN opakowania (poziom 1)	6417019811826

### Klasyfikacje

ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 8	EC000216 - Switch disconnecter
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

### Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Przelączniki → Automatic Transfer Switches TruONE

