

## Zasilacz impulsowy Eco-Rail-2

WE:90..132VAC/173...264VAC WY:24V/20ADC

INPUT: 90...132 V AC/173...264 V AC

OUTPUT: 23...28 V DC


Prąd: 20 A

### Link do produktu

#### Ilustracje



Ilustracja zastępcza



#### Dane ogólne

Normy	IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 61000-3-2
Typ montażu	Zatrask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Zakres temperatur	0...+40 °C, ...+55 °C spadek parametrów (temp. składowania -20...+85 °C)
Wilgotność względna	20...90%, brak kondensacji
Stopień ochrony	IP20
Sprawność	89% (115 V AC); 90% (230 V AC)
Typ połączenia	Zaciski śrubowe
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	124×105×124 mm

#### Wyjście

Napięcie wyjściowe	24 V DC ±1%; 23...28 V regulowany
Wyświetlacz LED	Dioda LED (zielona) dla napięcia wyjściowego
Prąd wyjściowy	20 A (+40 °C); 16 A (+55 °C)
Czas podtrzymania przy zaniku napięcia sieciowego	min. 15 ms (115 V AC); min. 20 ms (230 V AC)
Tętnienia resztkowe	max. 50 mV eff/rms
Krótkie impulsy	max. 100 mV ss/pp
Ochrona urządzenia	odporny na zwarcie i przeciążenie
Praca równoległa / szeregowo	nie/tak (max. 2 urządzenia)

#### Wejście

Napięcie wejściowe	90...132 V AC/173...264 V AC
Prąd wejściowe	7.8 A (100 V AC); 4.0 A (200 V AC)

Impuls prądu włączeniowego po 1 ms	max. 40 A (230 V AC)
Częstotliwość	50...60 Hz
Bezpiecznik wejściowy (wewnętrzny)	12 A (T)