

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Sedna Design, czujnik ruchu z łącznikiem, beżowy

SDD112504

Parametry podstawowe

Funkcja	Czujnik ruchu
Delivery form	Mechanizm z ramką montażową
Rodzaj czujnika	PIR
Cover plate color	Beżowy

Parametry uzupełniające

Prąd znamionowy	10 A w 230 V prąd przemienny (AC) 50 Hz
Dostępna funkcja	Automatyczny z ręcznym unieważnieniem
Regulacja poziomu natężenia oświetlenia	5...1000 lux
Opóźnienie	2 s...20 min
Poziomy kąt wykrywania	160 °
Kind of terminals	Zacisk śrubowy
Typ sterowania	Sterowanie ręczne Remote control by auxiliary push-button Czujnik ruchu Automatyczny
Terminal capacity	1 kabel (kable) 2,5 mm ²
Wire structure	Sztywny Elastyczny
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	8 mm
Installation	Montaż podtynkowy
Typ obciążenia	Lampa żarowa - 2200 W - 230 V AC Lampa halogenowa - 2000 W - 230 V AC Lampa LED - 200 W - 230 V AC Silnik (jednofazowy) - 1000 VA - 230 V AC Niskonapięciowe lampy halogenowe - 1050 VA - 12 V AC Niskonapięciowe lampy halogenowe - 500 VA - 12 V AC Światłówka kompaktowa - 200 W - 230 V AC
Sposób mocowania	Śruby
Material of visible parts	Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Wysokość	73 mm
Szerokość	73 mm

Głębokość	48 mm
Masa produktu	0,092 kg

Środowisko pracy

Conformity mark	CE EAC
Stopień ochrony IP	IP20
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-10...50 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	5...35 °C
Certyfikaty produktu	CE EAC

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	165,0 g
Wysokość dla opakowania 1	8,0 cm
Szerokość dla opakowania 1	9,5 cm
Długość dla opakowania 1	9,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S02
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	12
Waga dla opakowania zbiorczego 2	2,214 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15,0 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30,0 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40,0 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P12
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	384
Waga dla opakowania zbiorczego 3	82,848 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	75,0 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80,0 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120,0 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak

Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji	
Gwarancja	18 miesięcy