

EK EKJB 180 G



Przykładowe zdjęcie

Symbol: EKJB 180 G
Kod produktu: 2538016
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074013491
Finland: 3425407
Electric numer Włochy: 7501120
Electric numer Szwecja: 2538016

Zawiera: Podstawa z przetłoczeniami do laczniat srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

| Wymiary: | | | Akcesoria: | | |
|---------------------------------|-------------------------------|------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------|
| mm: | Długość | Szerokość | Wysokość | EKJ 30-G | Pokrywa PC głębokości 30 mm |
| cale: | 280 | 190 | 180 | EKJ 80-G | Pokrywa PC głębokości 80 mm |
| | 11.0 | 7.5 | 7.1 | EKJ 30-T | Pokrywa PC głębokości 30 mm |
| | | | | EKJ 80-T | Pokrywa PC głębokości 80 mm |
| Materials: | | | EKJVT | Płyta montażowa (stal ocynkowana) | |
| Materiał: | Poliwęglan | | EKJXT | Płyta montażowa izolowana | |
| Kolor podstawy: | RAL 7035 | | EKV 12 | Szyna DIN 35 | |
| Materiał srub do pokryw: | Poliamid | | EKV 22 | Szyna DIN 35 | |
| Kolor pokrywy: | RAL 7035 | | EKJZR | Nadstawka (50 mm) | |
| Kolor srub do pokryw: | Szary | | | | |
| Materiał uszczelki: | Poliuretan | | | | |
| Zakresy temperaturowe: | | | Wartosc znamionowa: | | |
| Temp °C (krótkotrwałe): | -40 ... 120 °C | | Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67 | | |
| Temp °C (praca ciągła): | -40 ... 80 °C | | Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08 | | |
| Temp °F (krótkotrwałe): | -40 ... 250 °F | | Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II) | | |
| Temp °F (praca ciągła): | -40 ... 175 °F | | Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1 | | |
| | | | Odporność UV: UL 508 | | |
| | | | Klasa palności: UL 746C 5" | | |
| | | | Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960 | | |
| | | | Standard NEMA: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12 | | |
| Akcesoria: | | | Certyfikaty: | | |
| EKJB | Podstawa PC głębokości 100 mm | | SGS Fimko | | |

