



Przykładowe zdjęcie

Symbol: EKMB 180 G
Kod produktu: 2538022
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074013514
:
Finland: 3425410
Electric numer Włochy: 7501125
Electric numer Szwecja: 2538022

Zawiera: Podstawa z przetłoczeniami do laczniei srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	Długość	Szerokość	Wysokość		
mm:	380	190	180	EKMR	Podstawa PC głębokości 100 mm
cale:	15.0	7.5	7.1	EKM 30-G	Pokrywa PC głębokości 30 mm
Materials:				EKM 80-G	Pokrywa PC głębokości 80 mm
Materiał:	Poliwegan			EKM 30-T	Pokrywa PC głębokości 30 mm
Kolor podstawy:	RAL 7035			EKM 80-T	Pokrywa PC głębokości 80 mm
Materiał srub do pokryw:	Poliamid			EKMVT	Płyta montażowa (stal ocynkowana)
Kolor pokrywy:	RAL 7035			EKMXT	Płyta montażowa izolowana
Kolor srub do pokryw:	Szary			EKV 12	Szyna DIN 35
Materiał uszczelki:	Poliuretan			EKV 32	Szyna DIN 35
Zakresy temperaturowe:				EKMZR	Nadstawka (50 mm)
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C			Wartosc znamionowa:	
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F			Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Akcesoria:				Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
EKMB	Podstawa PC głębokości 100 mm			Odpornosc UV: UL 508	
				Klasa palnosc: UL 746C 5"	
				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
				Standard NEMA: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12	
				Certyfikaty:	
				SGS Fimko	

