



Symbol: EKPE 130 T
Kod produktu: 2538143
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa przezroczysta

Kod EAN: 6418074013859
:
Finland: 3425471
Electric numer 7502045
Włochy:
Electric numer 2538143
Szwecja:

Zawiera: Podstawa z przetłoczeniami do laczniei srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

Przykładowe zdjęcie

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	380	280	130	EKPG	Podstawa PC głębokości 100 mm
cale:	15.0	11.0	5.1	EKP 30-G	Pokrywa PC głębokości 30 mm
Materials:				EKP 80-G	Pokrywa PC głębokości 80 mm
Materiał:	Poliwęglan				
Kolor podstawy:	RAL 7035				
Materiał srub do pokryw:	Poliamid				
Kolor pokrywy:	Bez przyciemniane				
Kolor srub do pokryw:	Szary				
Materiał uszczelki:	Poliuretan				
Zakresy temperaturowe:				EKP 30-T	Pokrywa PC głębokości 30 mm
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C				
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C				
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F				
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F				
Akcesoria:				EKP 80-T	Pokrywa PC głębokości 80 mm
EKPE				EKPV	Płyta montażowa (stal ocynkowana)
EKPE				EKPXT	Płyta montażowa izolowana
EKPE				EKV 22	Szyna DIN 35
EKPE				EKV 32	Szyna DIN 35
EKPE				EKPZR	Nadstawka (50 mm)
Wartosc znamionowa:				Wartosc znamionowa:	
				Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
				Wytrzymalosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
				Izolacja elektryczna: Izolacja zupelna (II)	
				Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
				Odpornosc UV: UL 508	
				Klasa palnosc: UL 746C 5"	
				Próba rozrzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
				Standard NEMA: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12	
Certyfikaty:				Certyfikaty:	
				SGS Fimko	

