



Przykładowe zdjęcie

Symbol: EKTH 130 T
Kod produktu: 2538167
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa przezroczysta

Kod EAN: 6418074013934
:
Finland: 3425483
Electric numer Włochy: 7502065
Electric numer Szwecja: 2538167

Zawiera: Podstawa z przetłoczeniami do laczniei srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	Długość	Szerokość	Wysokość		
mm:	560	280	130	EKT 30-G	Pokrywa PC głębokości 30 mm
cale:	22.0	11.0	5.1	EKT 30-T	Pokrywa PC głębokości 30 mm
Materials:				EKTVT	Płyta montażowa (stal ocynkowana)
Materiał:	Poliwęglan			EKTXT	Płyta montażowa izolowana
Kolor podstawy:	RAL 7035			EKV 22	Szyna DIN 35
Materiał srub do pokryw:	Poliamid			EKV 50	Szyna DIN 35
Kolor pokrywy:	Bez przyciemnianie			EKTZR	Nadstawka (50 mm)
Kolor srub do pokryw:	Szary			Wartosc znamionowa:	
Materiał uszczelki:	Poliuretan			Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
Zakresy temperaturowe:				Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F			Odporność UV: UL 508	
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			Klasa palności: UL 746C 5"	
Akcesoria:				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
EKTH	Podstawa PC głębokości 100 mm			Standard NEMA: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12	
				Certyfikaty:	
				SGS Fimko	

