



Symbol: EKUN 180 T
Kod produktu: 2538185
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa przezroczysta

Kod EAN: 6418074013965
:
Finland: 3425488
Electric numer Włochy: 7502080
Electric numer Szwecja: 2538185

Zawiera: Podstawa z przetłoczeniami do laczniei srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

Przykładowe zdjęcie

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	Długosc	Szerokosc	Wysokosc	EKUH	Podstawa PC głębokości 150 mm
cale:	560	380	180	EKUN	Podstawa PC głębokości 150 mm
	22.0	15.0	7.1	EKU 30-G	Pokrywa PC głębokości 30 mm
Materials:				EKU 30-T	Pokrywa PC głębokości 30 mm
Materiał:	Poliwęglan			EKUVT	Płyta montażowa (stal ocynkowana)
Kolor podstawy:	RAL 7035			EKUXT	Płyta montażowa izolowana
Materiał srub do pokryw:	Poliamid			EKV 32	Szyna DIN 35
Kolor pokrywy:	Bez przyciemniane			EKUZR	Nadstawka (50 mm)
Kolor srub do pokryw:	Szary			Wartosc znamionowa:	
Materiał uszczelki:	Poliuretan			Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
Zakresy temperaturowe:				Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
Temp °C (krótkotrwanie):	-40 ... 120 °C			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Temp °F (krótkotrwanie):	-40 ... 250 °F			Odpornosc UV: UL 508	
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			Klasa palnosc: UL 746C 5"	
Akcesoria:				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
EKUM	Podstawa PC głębokości 150 mm			Standard NEMA: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12	
Akcesoria:				Certyfikaty:	
				SGS Fimko	

