



Parametry podstawowe

Gama produktów	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nazwa serii	Format standardowy
Typ produktu lub komponentu	Głowica wyłącznika krańcowego
Skrócona nazwa urządzenia	ZCE
Typ głowicy	Główka trzpienia
Zgodność produktu	XCMD XCKD XCKT XCKP

Korpus powiązany	ZCP39 ZCMD29C12 ZCMD37L1 ZCMD41L2 ZCMD25L5 ZCT26N12 ZCT21P16 ZCD29 ZCT21N12 ZCT28G11 ZCMD21L2 ZCMD39L5 ZCT26P16 ZCMD39L2 ZCMD37L2 ZCP27 ZCP21M12 ZCD31 ZCMD61C12 ZCD26 ZCD21M12 ZCT26G11 ZCMD29L2 ZCMD25L2 ZCMD21C12 ZCMD21M12 ZCP35 ZCMD21L1 ZCT28N12 ZCD35 ZCMD29L1 ZCD25 ZCMD81L2 ZCT27P16 ZCMD69C12 ZCD29M12 ZCMD25L1 ZCT27G11 ZCD37 ZCD21 ZCMD21L08U78 ZCT27N12 ZCP26 ZCMD81L5 ZCP29 ZCP29M12 ZCMD41L1 ZCT21G11 ZCP25 ZCMD41L5 ZCT25N12 ZCMD29L5 ZCMD39L1 ZCD28 ZCT25G11 ZCD27 ZCD39 ZCMD37L5 ZCT25P16 ZCP21 ZCP31 ZCMD81L1 ZCMD21L08R12 ZCMD61M12 ZCP28 ZCMD21L5 ZCP37 ZCT28P16
Ruch głowicy operacyjnej	Liniowy
Typ elementu napędowego	Trzpień boczny rolkowy samoczynny powrót metal (z rolką poziomą)
Rodzaj podejścia	Dostęp z boku, 2 kierunki

Parametry uzupełniające

Załączenie łącznika	Przez krzywkę 30°
Skuteczne otwarcie	Bez

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Charakterystyka środowiskowa	Środowisko standardowe

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,8 cm
Szerokość opakowania 1	5,0 cm
Długość opakowania 1	3,2 cm
Waga opakowania 1	57,0 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Ustawa Proposition 65 (Kalifornia)	WARNING: This product can expose you to chemicals including: Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
W przypadku wszystkich zapytań Reach Rohs skontaktuj się z nami pod adresem	sustainability@tesensors.com

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------