

### Parametry podstawowe

Gama produktów	Telemecanique Cabling components
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria kablowe
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Konektor
Przylączya elektryczne	Konektor żeński kątowy M8, 4 piny
Materiał kołnierza	Metal
Lampka LED sygnalizująca stan łącznika	Bez
Podłączenie kabla	Zacisk przypinany / średnica przewodu <0,25 mm <sup>2</sup> / zakres obsługiwanych średnic 5 mm

### Parametry uzupełniające

Typ dławika kablowego	M9.5
Mocowanie złącza kablowego	Nakręcać
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	60 V AC 75 V DC
Prąd znamionowy [In]	4 A
Materiał obudowy	Plastikowy
Minimum insulating resistance	1 GΩ
Rezystancja zestyku	10000 μOm
Masa produktu	0,01 kg

### Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP67
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,800 cm
Szerokość opakowania 1	9,000 cm
Długość opakowania 1	11,500 cm
Waga opakowania 1	14,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S01
Ilość jednostek w opakowaniu 2	50
Wysokość opakowania 2	15 cm
Szerokość opakowania 2	15 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	988,000 g

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Ustawa Proposition 65 (Kalifornia)	WARNING: This product can expose you to chemicals including: Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to <a href="http://www.P65Warnings.ca.gov">www.P65Warnings.ca.gov</a>
------------------------------------	---

W przypadku wszystkich zapytań Reach Rohns skontaktuj się z nami pod adresem

[sustainability@tesensors.com](mailto:sustainability@tesensors.com)

## Warunki gwarancji

---

Gwarancja

18 months

---

# Karta danych technicznych XZCC8FCM40V


## produktu

### Dimensions Drawings

---

#### Dimensions

---



(1) Cable gland : M9.5 x 1

# Karta danych technicznych XZCC8FCM40V

## produktu

### Connections and Schema

---

#### Connections and Schemes

---

