

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Rozłącznik, ComPacT NSXm, 160NA, 3P, zaciskane końcówki kablowe

C123160BS

### Parametry podstawowe

Gama Produktów	ComPacT nowa generacja
Nazwa Produktu	ComPacT NSXm nowa generacja
Skrócona Nazwa Urządzenia	NSXm 160NA
Typ Produktu Lub Komponentu	Rozłącznik
Zastosowanie Urządzenia	Dystrybucja
Opis Biegunów	3P
Znamionowy Prąd Ciepły Przy Konwekcyjnym Chłodzeniu Powietrznym [Ith]	160 A w 40 °C
Znamionowy Prąd Łączeniowy [Ie]	AC-23: 100 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-22: 160 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
[Ue] Znamionowe Napięcie Łączeniowe	690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Rodzaj Sieci	Prąd przemienny (AC)
Funkcja Izolacyjna	Tak zgodnie z EN/IEC 60947-3
Kategoria Użytkowania	AC-22A AC-23A
Symbol Zdolności Wylączania	NA
Wskazanie Położenia Styku	Tak
Widoczna Przerwa	NIE
Sposób Montażu	Stacjonarny
[Icw] Rated Short-Time Withstand Current	1500 A w czasie 1 s 1500 A w czasie 3 s 335 A w czasie 20 s
[Icm] Rated Short-Circuit Making Capacity	2,13 kA rozłącznik izolacyjny samodzielny 150 kA z wyłącznikiem zabezpieczającym po stronie zasilania
Typ Sterowania	Dźwignia
Znamionowe Napięcie Izolacji [Ui]	800 V
Znamionowe Napięcie Udarowe Wytrzymałwane [Uimp]	8 kV

### Parametry uzupełniające

Podstawa Montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN Płyta
Rozstaw Podłączeń	27 mm
Przyląca - Zaciski	1 końcówka zaciskana 2,5...120 mm <sup>2</sup> , Sztywne lub elastyczne Aluminium/miedź 1 końcówka zaciskana 2,5...95 mm <sup>2</sup> , elastyczny Aluminium/miedź szyny

<b>Twałość Mechaniczna</b>	20000 cykl
<b>Trwałość Elektryczna</b>	AC-22A: 20000 cykl 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz Ie/2 AC-23A: 20000 cykl 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz Ie/2 AC-22A: 10000 cykl 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz Ie AC-23A: 10000 cykl 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz Ie AC-22A: 10000 cykl 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz Ie/2 AC-23A: 6000 cykl 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz Ie/2 AC-22A: 5000 cykl 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz Ie AC-23A: 3000 cykl 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz Ie
<b>Width (W)</b>	81 mm
<b>Height (H)</b>	137 mm
<b>Depth (D)</b>	80 mm
<b>Masa Produktu</b>	1,06 kg
<b>Normy</b>	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-3
<b>Certyfikaty Produktu</b>	CE EAC CCC

## Środowisko pracy

<b>Stopień Ochrony Ip</b>	IP40 zgodnie z IEC 60529
<b>Stopień Ochrony Ik</b>	IK07 conforming to IEC 62262
<b>Klasa Ochrony Przed Udarami Elektrycznymi</b>	Klasa ii
<b>Stopień Zanieczyszczenia</b>	3 zgodnie z IEC 60664-1
<b>Temperatura Otoczenia Dla Pracy Urządzenia</b>	-25...70 °C
<b>Temperatura Otoczenia Dla Przechowywania</b>	-50...85 °C

## Jednostka opakowania

<b>Jednostka Miary Opakowania 1</b>	PCE
<b>Ilość Jednostek W Opakowaniu 1</b>	1
<b>Wysokość Opakowania 1</b>	13 cm
<b>Szerokość Opakowania 1</b>	9 cm
<b>Długość Opakowania 1</b>	22 cm
<b>Waga Opakowania 1</b>	1,3 kg
<b>Jednostka Miary Opakowania 2</b>	S03
<b>Ilość Jednostek W Opakowaniu 2</b>	9
<b>Wysokość Opakowania 2</b>	30 cm
<b>Szerokość Opakowania 2</b>	30 cm
<b>Długość Opakowania 2</b>	40 cm
<b>Waga Opakowania 2</b>	12,29 kg
<b>Jednostka Miary Opakowania 3</b>	P12
<b>Ilość Jednostek W Opakowaniu 3</b>	216
<b>Wysokość Opakowania 3</b>	150 cm
<b>Szerokość Opakowania 3</b>	80 cm
<b>Długość Opakowania 3</b>	120 cm
<b>Waga Opakowania 3</b>	304,89 kg

# Warunki gwarancji

---

Gwarancja

18 miesięcy

## Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO<sub>2</sub>.

**Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu** to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

[Więcej informacji o produktach Green Premium >](#)

[Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >](#)



Przejrzystość RoHS/REACH

## Dobre samopoczucie

Bez Rtęci

Informacje Na Temat Zwolnienia Z [Tak](#)  
Rohs

Elementy Produktu Z Tworzyw  
Sztucznych Bez Zawartości Halogenów

## Certyfikaty i standardy

Rozporządzenie Reach

[Deklaracja REACH](#)

Europejska Dyrektywa Rohs

Zgodne z wyłączeniami

Norma Rohs Chiny

[Dyrektywa RoHS Chiny](#)

Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Kulistość – Profil

Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem