



### Parametry podstawowe

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Gama produktów              | Telemecanique Limit switches XC Standard |
| Nazwa serii                 | Format standardowy                       |
| Typ produktu lub komponentu | Blok styków wyłącznika krańcowego        |
| Skrócona nazwa urządzenia   | XESP                                     |
| Korpus powiązany            | ZCKJ2                                    |
| Liczba biegunów             | 2  |
| Działanie styków            | Działanie migowe, jednoczesne            |
| Typ i konfiguracja styków   | 2 ZAŁ/WYŁ                                |

### Parametry uzupełniające

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Zgodność produktu               | XCKJ   |
| Przylączya elektryczne          | Zaciski śrubowe, zakres obsługiwanych średnic: 1 x 0.75...2 x 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| Forma izolacji styków           | Za   |
| Materiał styków                 | Styki posrebrzane  |
| Skuteczne otwarcie              | Bez  |
| Minimalna prędkość uruchomienia | 0,01 mm/s  |
| Odporność między zaciskami      | 25 mOm zgodnie z IEC 60255-7 kategoria 3   |
| Trwałość elektryczna            | 5000000 Cykl, DC-13 120 V, 4 W, prędkość robocza <60 c./min, współczynnik obciążenia: 0,5 zgodnie z IEC 60947-5-1 Załącznik C<br>5000000 Cykl, DC-13 24 V, 10 W, prędkość robocza <60 c./min, współczynnik obciążenia: 0,5 zgodnie z IEC 60947-5-1 Załącznik C<br>5000000 cykl, DC-13 48 V, 7 W, prędkość robocza <60 c./min, współczynnik obciążenia: 0,5 zgodnie z IEC 60947-5-1 Załącznik C |

### Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 4,700 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 3,200 cm  |
| Długość opakowania 1           | 3,300 cm  |
| Waga opakowania 1              | 37,000 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | S01       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 40        |
| Wysokość opakowania 2          | 15,000 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 15,000 cm |
| Długość opakowania 2           | 40,000 cm |
| Waga opakowania 2              | 1,748 kg  |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|   |   |
|---|---|
| Stan trwałej oferty   | Produkt Green Premium   |
| Kulistość – profil  | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem  |
| Ustawa Proposition 65 (Kalifornia)  | WARNING: This product can expose you to chemicals including: Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to <a href="http://www.P65Warnings.ca.gov">www.P65Warnings.ca.gov</a> |
| W przypadku wszystkich zapytań Reach Rohs skontaktuj się z nami pod adresem | <a href="mailto:sustainability@tesensors.com">sustainability@tesensors.com</a>  |

## Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|