

Lampa Sygnalizacyjna Comlight56, pomarańczowa LED,

24VDC, IP65

Kompaktowa lampka sygnalizacyjna
żółty[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27371220
ECLASS-6.1	27110390
ECLASS-7.0	27110390
ECLASS-8.0	27110390
ECLASS-9.0	27110350
ECLASS-10.1	27110350
ECLASS-11.1	27110350
ECLASS-12.0	27110350
ETIM-5.0	EC000232
GTIN	4048879853859
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85319000

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze DC	24 V
Pobór prądu maks.	26 mA

Komunikacja przemysłowa | HMI

Jasność	1340 mcd
---------	----------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, zablokowane

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Materiał obudowa Tworzywo sztuczne

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Wysokość	61 mm
Szerokość	56 mm
Głębokość	56 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-30 °C
Temperatura robocza maks.	50 °C

Typ przyłącza 1

Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	2
PIN 1	24 V DC (0 V)
PIN 2	0 V (24 V DC)