

## Lampa Sygnalizacyjna Comlight56, zielona LED, 24VDC

Kompaktowa lampka sygnalizacyjna  
zielony

### [Link do produktu](#)

#### Ilustracje



Ilustracja zastępcza



#### Dane handlowe

ECLASS-6.0	27371220
ECLASS-6.1	27110390
ECLASS-7.0	27110390
ECLASS-8.0	27110390
ECLASS-9.0	27110350
ECLASS-10.1	27110350
ECLASS-11.1	27110350
ECLASS-12.0	27110350
ETIM-5.0	EC000232
GTIN	4048879853866
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85319000

#### Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze DC	24 V
Pobór prądu maks.	26 mA

#### Komunikacja przemysłowa | HMI

Jasność	1355 mcd
---------	----------

#### Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, zablokowane

#### Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne
------------------	-------------------

#### Dane mechaniczne | Dane montażowe

Wysokość	61 mm
Szerokość	56 mm
Głębokość	56 mm

**Warunki otoczenia | Klimatyczne**

Temperatura robocza min.	-30 °C
Temperatura robocza maks.	50 °C

**Typ przyłącza 1**

Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	2
PIN 1	24 V DC (0 V)
PIN 2	0 V (24 V DC)