

## Lampa sygnałowa Comlight56 LED czerwona 24VDC IP65

Złącze M12

Kompaktowa lampka sygnalizacyjna  
Wtyk kołnierzowy M12, 4-piny  
czerwony

### [Link do produktu](#)

#### Ilustracje



Ilustracja zastępcza



#### Dane handlowe

ECLASS-6.0	27371220
ECLASS-6.1	27110390
ECLASS-7.0	27110390
ECLASS-8.0	27110390
ECLASS-9.0	27110350
ECLASS-10.1	27110350
ECLASS-11.1	27110350
ECLASS-12.0	27110350
ETIM-5.0	EC000232
GTIN	4048879855709
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85319000

#### Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze DC	24 V
Pobór prądu maks.	26 mA

#### Komunikacja przemysłowa | HMI

Jasność	735 mcd
---------	---------

#### Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, zablokowane

**Dane mechaniczne | Dane materiałowe**

Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne
------------------	-------------------

**Dane mechaniczne | Dane montażowe**

Wysokość	78,8 mm
----------	---------

Szerokość	56 mm
-----------	-------

Głębokość	56 mm
-----------	-------

**Warunki otoczenia | Klimatyczne**

Temperatura robocza min.	-30 °C
--------------------------	--------

Temperatura robocza maks.	50 °C
---------------------------	-------

**Typ przyłącza 1**

Family construction form	M12
--------------------------	-----

Gender	male
--------	------

Kodowanie	A
-----------	---

Liczba biegunów	4
-----------------	---

PIN 3	BU 0 V (24 V DC)
-------	------------------

PIN 4	BK 24 V DC (0 V)
-------	------------------