

Lampa sygnałowa Comlight56 LED zielona 24VDC IP65

Złącze M12

Kompaktowa lampka sygnalizacyjna
Wtyk kołnierzowy M12, 4-piny
zielony

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza



Dane handlowe

ECLASS-6.0	27371220
ECLASS-6.1	27110390
ECLASS-7.0	27110390
ECLASS-8.0	27110390
ECLASS-9.0	27110350
ECLASS-10.1	27110350
ECLASS-11.1	27110350
ECLASS-12.0	27110350
ETIM-5.0	EC000232
GTIN	4048879855723
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85319000

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze DC	24 V
Pobór prądu maks.	26 mA

Komunikacja przemysłowa | HMI

Jasność	1355 mcd
---------	----------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, zablokowane

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Material obudowa	Tworzywo sztuczne
------------------	-------------------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Wysokość	78,8 mm
----------	---------

Szerokość	56 mm
-----------	-------

Głębokość	56 mm
-----------	-------

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-30 °C
--------------------------	--------

Temperatura robocza maks.	50 °C
---------------------------	-------

Typ przyłącza 1

Family construction form	M12
--------------------------	-----

Gender	male
--------	------

Kodowanie	A
-----------	---

Liczba biegunów	4
-----------------	---

PIN 3	BU 0 V (24 V DC)
-------	------------------

PIN 4	BK 24 V DC (0 V)
-------	------------------