

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## TransferPacT Automatic, 400A, 400V, 4P, z pokrętkiem, rozmiar 630A

TA63D4S4004TPE

### Parametry podstawowe

Gama Produktów	TransferPacT
Typ Produktu Lub Komponentu	Automatyczne przełączanie
Zastosowanie Urządzenia	Zmień źródło zasilania
Opis Biegunów	4P
Rodzaj Sieci	Prąd przemienny (AC)
Częstotliwość Sieci	50/60 Hz
Przylącza Dolne	Screwed
Sposób Montażu	Stacjonarny
Przylącza Górne	Screwed
Wskazanie Położenia Styku	Tak
Znamionowy Prąd Załączalny Zwarciovy [Icm]	40 kA rozłącznik izolacyjny samodzielny 400 V prąd przemienny (AC) w 50 Hz 330 kA z wyłącznikiem zabezpieczającym po stronie zasilania 400 V prąd przemienny (AC) w 50 Hz
Funkcja Izolacyjna	Tak

### Parametry uzupełniające

Klasa Przełącznika Między Obwodami	PC
Liczba Położeń Styków Głównych	3
Zestaw Styków Sygnalowych	1 NO + 2 NC 1 NC + 2 NO 2 NO
Utilization Category	AC-33B
[Ue] Znamionowe Napięcie Łączeniowe	400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Typ Sterowania	Pokrętło obrotowa Przełącznik
Tryb Pracy	Ręczny Automatyczny
Podstawa Montażowa	Płyta
Opis Opcji Blokowania	Kłódka w położeniu WYŁ Kłódka w pozycji SI/SII
Tryb Pracy	Ciągły
Znamionowe Napięcie Izolacji [Ui]	Przełącznik: 800 V Kontroler: 500 V
Znamionowe Napięcie Udarowe Wytzymywane [Uimp]	Przełącznik: 12 kV Kontroler: 6 kV

Znamionowy Prąd Łączeniowy [Ie]	400 A
Blokada Mechaniczna	Z blokadą mechaniczną
Twałość Mechaniczna	10000 cykl
Rozstaw Podłączeń	45 mm
Sygnalizacja Lokalna	Załączony: wskaźnik LED (zielony) Alarm: wskaźnik LED (czerwony)
[Icw] Znamionowy Prąd Krótkotrwały Wytrzymawany	20 kA w czasie 0.5 s 25 kA w czasie 0.1 s
Wysokość	341 mm
Szerokość	467 mm
Głębokość	185,8 mm
Masa Produktu	22,8 kg
Znamionowy Prąd Ciepły Przy Konwekcyjnym Chłodzeniu Powietrznym [Ith]	400 A w 60 °C

## Środowisko pracy

Normy	IEC 60947-6-1
Certyfikaty Produktu	CE CB CCC
Stopień Ochrony Ip	Płyta czołowa: IP40 tryb automatyczny Wewnątrz obudowy: IP20 tryb ręczny
Temperatura Otoczenia Dla Pracy Urządzenia	-25...70 °C
Temperatura Otoczenia Dla Przechowywania	-40...85 °C
Stopień Zanieczyszczenia	3

## Jednostka opakowania

Jednostka Miary Opakowania 1	PCE
Ilość Jednostek W Opakowaniu 1	1
Wysokość Opakowania 1	36,000 cm
Szerokość Opakowania 1	60,000 cm
Długość Opakowania 1	80,000 cm
Waga Opakowania 1	36,000 kg

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

## Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO<sub>2</sub>.

**Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu** to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

[Więcej informacji o produktach Green Premium >](#)

[Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >](#)



Przejrzystość [RoHS/REACH](#)

## Dobre samopoczucie

Bez Rtęci

Informacje Na Temat Zwolnienia Z [Tak](#)  
Rohs

## Certyfikaty i standardy

Rozporządzenie Reach

[Deklaracja REACH](#)

Europejska Dyrektywa Rohs

Zgodne z wyłączeniami

Norma Rohs Chiny

[Dyrektywa RoHS Chiny](#)

Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Kulistość – Profil

[Informacja o żywotności](#)