

## Ha-VIS eCon 3060B-A



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	24 03 006 0010
Specyfikacje	Ha-VIS eCon 3060B-A
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/24030060010">https://b2b.harting.com/24030060010</a>

### Identyfikacja

Seria	Ha-VIS eCon 3000
Element	Przemysłowe switche Ethernetowe
Specyfikacje	Niezarządzalny
Typ Ethernet	Fast Ethernet

### Wersja

Całkowita liczba portów	6
Mocowanie	35 mm szyna DIN zgodnie z EN 60 715
Technologia przełączania	Store and Forward
Rozmiar ramki	1.522 kB
Rozmiar tablicy MAC	1k Wejścia
Rozmiar bufora pakietu	0.44 Megabit
Bez blokowania	Tak
Quality of service	Tak
Energooszczędny Ethernet	Tak
Kontrola przepływu	Wył.
Kontakt sygnałowy	Nie
PoE functionality	Nie
Zawartość opakowania	Wtykowy kontakt śrubowy do zasilania Instrukcje montażu

### Dane przyłączeniowe

Napięcie znamionowe	24 V DC 48 V DC
---------------------	--------------------



## Dane przyłączeniowe

Dozwolone napięcie	9 ... 60 V DC
Zabezpieczenie udarowe	Tak
Prąd roboczy	<75 mA @ 24 V DC <40 mA @ 48 V DC
Obwód zasilania	SELV (Circuit Breaker 10 A)
Prąd rozruchowy	<1.6 A @ 24 V DC <3.2 A @ 48 V DC
Ochrona przepięciowa	12 A Na wejściu
Pobór mocy	<1.8 W @ 24 V DC
Metoda przyłączenia	Wtykowy kontakt śrubowy
Liczba kontaktów	3
Przekrój przewodu	0.08 ... 2.5 mm <sup>2</sup>
Przekrój przewodu	AWG 28 ... AWG 12
Układ styków	+ / - / FE
Zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji	Tak

## Charakterystyka techniczna

Temperatura robocza	0 ... +55 °C
Temperatura magazynowania	-40 ... +85 °C
Wilgotność względna	0 ... 95 % Nie-kondensujący (praca) 0 ... 95 % Nie-kondensujący (składowanie/transport)
Ciśnienie powietrza	≥795 hPa ≈ 2000 m
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529	IP30 stan połączenia
MTBF	≈2,290,000 h

## Porty Ethernetowe, miedziane

10/100 Mbit/s (RJ45-Ports)	6
Standard transmisji	10BASE-Te 100BASE-TX EEE
Auto-negocjacja	Tak
Auto-polaryzacja	Tak
Auto-MDI(X)	Tak
Fizyka transmisji	Twisted Pair Kat. 5
Szybkość transmisji danych	10 Mbit/s 100 Mbit/s

## Porty Ethernetowe, miedziane

Długość transmisji 100 m

### Właściwości materiału

Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)	Aluminium (anodyzowane) Arkusze stalowe (malowane proszkowo)
Długość	107.5 mm
Szerokość	25 mm
Wysokość	142 mm
RoHS	zgodny
ELV status	zgodny
China RoHS	e
REACH Aneks XVII substancje	Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje	Niezawarte
REACH SVHC substancje	Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65	Tak
Propozycja Kalifornijska 65	Nikiel

### Specyfikacje i zgodność

Dane techniczne	EN 55022 Charakterystyka zakłóceń radiowych EN 61000-4-2 Wyładowania elektrostatyczne (ESD) EN 61000-4-3 Pole elektromagnetyczne EN 61000-4-4 Szybkie elektryczne stany przejściowe (burst) EN 61000-4-5 Przepięcia EN 61000-4-6 zakłócenia przewodzone EN 61000-6-4 standardowa emisja IEC 60068-2-6 Wibracje (sinusoidalne)
UL / CSA	UL 508 NRAQ.E253944 CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
CE	Tak
Certyfikaty	DNV GL
FCC	Tak

### Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	1
Waga netto	430 g
Kraj pochodzenia	Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej	85176200



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Informacje handlowe

GTIN	5713140147966
ETIM	EC000734