

M8 PFT straight 0,5m



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	21 02 357 6405
Specyfikacje	M8 PFT straight 0,5m
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/21023576405

Identyfikacja

Kategoria	Złącza
Seria	Złącza okrągłe M8
Element	Przepust panelowy
Specyfikacje	Z przewodnikami Do montażu przedniego

Wersja

Rodzaj (męski/żeński)	Żeński
Ekranowanie	Nieekranowane
Liczba kontaktów	4
Kodowanie	A-kodowany
Typ blokowania	Mocowanie śrubowe

Charakterystyka techniczna

Przekrój przewodu	0.25 mm ²
Przekrój przewodu	AWG 24
Prąd znamionowy	3 A
Napięcie znamionowe	30 V
Znamionowe napięcie udarowe	1.5 kV
Stopień zanieczyszczenia	3
Kategoria przepięciowa	III
Rezystancja izolacji	>10 ⁸ Ω
Rezystancja styku	≤10 mΩ

Charakterystyka techniczna

Moment dokręcający	0.8 Nm Nakrętka blokująca
Ograniczenie temperaturowe	-30 ... +80 °C
Ilość łączy	≥100
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529	IP67
Grupa izolacyjna	I (600 ≤ CTI)
Długość przewodu	50 cm

Właściwości materiału

Materiał (wkładu)	Poliuretan termoplastyczny (TPU)
Materiał (kontaktów)	Mosiądz
Powierzchnia (kontakty)	Au na Ni Strona łączeniowa
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)	Stop miedziano-cynkowy
RoHS	zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia	6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status	zgodny z wyłączeniem
China RoHS	50
REACH Aneks XVII substancje	Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje	Niezawarte
REACH SVHC substancje	Tak
REACH SVHC substancje	Ołów
Numer ECHA SCIP	0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Propozycja Kalifornijska 65	Tak
Propozycja Kalifornijska 65	Ołów

Specyfikacje i zgodność

Dane techniczne	IEC 61076-2-104
UL / CSA	UL 2238 CYJV2.E302521 CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
CE	Tak

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	1
Waga netto	14.7 g
Kraj pochodzenia	Czechy



Pushing Performance
Since 1945

Informacje handlowe

Numer europejskiej taryfy celnej	85444290
GTIN	5713140136984