

PRODUCT-DETAILS

ACS310-03E-48A4-4

ACS310-03E-48A4-4Pn 22, I2n 48,4A IP20



Ogólne informacje

| | |
|---------------------|--|
| Oznaczenie globalne | ACS310-03E-48A4-4 |
| ID Produktu | 3AUA0000039638 |
| Oznaczenie typu ABB | ACS310-03E-48A4-4 |
| Numer EAN | 6410038785840 |
| Opis katalogowy | ACS310-03E-48A4-4Pn 22, I2n 48,4A IP20 |

Charakterystyka zamówienia

| | |
|----------------------------|---|
| Kraj pochodzenia | Chiny (CN) Finlandia (FI) |
| Kod taryfy celnej | 85044088 |
| Numer EAN | 6410038785840 |
| Opis | ACS310-03E-48A4-4Pn 22, I2n 48,4A IP20 |
| Na zamówienie | Nie |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka |
| Ilość | 1 sztuka |
| Tylko oferta | Nie |
| Jednostka sprzedaży | sztuka |
| Składowany w magazynach | Central Stock Europe Central Stock Asia FIPSEEXPU FIPSEEXPU US Drive Services FIPSEEXPU014 SGRDC002EXPU |

CNIAB001EXPU
SGIND002EXPU
DUABB003EXPU
JPABB001EXPU
AUABB024EXPU
SGIND005EXPU

Wymiary

| | |
|--------------------------|--------|
| Wysokość produktu netto | 243 mm |
| Długość produktu netto | 423 mm |
| Waga produktu netto | 5.4 kg |
| Szerokość produktu netto | 260 mm |

Dane techniczne

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Klasa obudowy | IP20 |
| Częstotliwość (f) | 50/60 Hz |
| Napięcie wejściowe (U_{in}) | 380 ... 480 V |
| Rodzaj montażu | Wall-mounted |
| Liczba faz | 3 |
| Prąd wyjściowy, normalne użycie | 48 A |
| Moc wyjściowa, lekkie przeciążenie | 22 kW |
| Moc wyjściowa, normalne użycie | 22 kW |

Dodatkowe informacje

| | |
|----------------|---------------------|
| Typ produktu | ACS310 |
| Nazwa produktu | Frequency converter |

Klasyfikacje

| | |
|----------------|--------|
| Seria produktu | ACS310 |
|----------------|--------|

Kategorie

Napędy → Niskonapięciowe przemienniki częstotliwości → Napędy standardowe → ACS310 - Drive module for pumps and fans

