

PRODUCT-DETAILS

PSTX570-600-70

PSTX570-600-70 Softstarter



Ogólne informacje

Oznaczenie globalne	PSTX570-600-70
Extended Product Type	PSTX570-600-70
ID Produktu	1SFA898117R7000
Oznaczenie typu ABB	PSTX570-600-70
Numer EAN	7320500508992
Opis katalogowy	PSTX570-600-70 Softstarter
Opis	Softstarter PSTX570-600-70 for max 600V main voltage and 100 - 250V 50/60Hz control supply voltage.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85044090

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	1SFC132009C0201
Instrukcje i podręczniki	1SFC132081M0201

Wymiary

Szerokość produktu netto	361 mm
Wysokość produktu netto	493 mm
Głębokość produktu netto	282 mm
Waga produktu netto	25 kg

Dane techniczne

Znamionowe napięcie pracy	208 ... 600 V AC
Znamionowe napięcie sterownicze (U_s)	100 ... 250 V AC
Ograniczenie napięcia cewki (U_c)	DC Operation 24 V
Rated Operational Power - In-Line Connection (P_e)	(230 V) 160 kW (400 V) 315 kW (500 V) 400 kW
Rated Operational Current - In-Line Connection (I_e)	570 A
Rated Operational Power - Inside Delta Connection	at 230 V 295 kW at 400 V 540 kW at 500 V 700 kW
Rated Operational Current - Inside Delta Connection	987 A
Integrated Electronic Overload	Yes
Initial Voltage During Start	10 ... 99 %
Stopień ochrony obudowy	acc. to IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Main Terminals IP00
Typ produktu	PSTX570

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CQC	CN: CQC2015010304806588 / SE: CQC2015010304797766
Declaration of Conformity - CCC (CCC)	CN: 2020980304001094 / SE: 2020980304001859
Deklaracja zgodności - CE	2CMT005209
Informacje środowiskowe	2CMT005232
Instrukcje i podręczniki	1SFC132081M0201

Klasyfikacje

ETIM 6	EC002572 - Motor management device
UNSPSC	39121521

Kategorie

Napędy → Softstarty → Softstarty → PSTX Softstarters → PSTX570

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Softstarty → Softstarty → PSTX Softstarters → PSTX570

