



Opis produktu

P9MSCD0K95

P9MSCD0K95 przełącznik



360°

Ogólne informacje

Typ produktu	P9MSCD0K95
Kod zamówieniowy	1SFA184402R9006
Numer EAN	7320500521717
Opis katalogowy	P9MSCD0K95 przełącznik
Opis	Przełącznik kluczykowy P9MSCD0K95 jest: Modułowy metalowy - Przełącznik kluczykowy - 2-pozycyjny - Bezobsługowy - Klucz - Czarny/Klucz metalowy - Niepodświetlany - Metal chromowany satynowy Ten przełącznik kluczykowy należy do asortymentu modułowych elementów metalowych firmy ABB do zastosowań w górnictwie, budownictwie i przemyśle ciężkim. łącząc najwyższą niezawodność z pełną elastycznością oferty modułowej.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	8536501990

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	1SFC151007C02__
---------------------------------------	-----------------

Instrukcje i podręczniki

1SFC151011M0201

Wymiary

Szerokość netto	29.7 mm
Wysokość netto	44.5 mm
Głębokość / długość netto	68.4 mm
Masa netto	0.125 kg

Dane techniczne

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -30 ... 70 °C Przechowywanie -40 ... +70 °C
Kolor	Black/Key=metal
Typ dźwigni	Key
Materiał ramki	Satin Chrome Metal
Podświetlenie	Non-illuminated
Funkcja	Maintained
Funkcja dodatkowa	2-position
Funkcja dodatkowa 2	CAM D
Pozycje stabilne	A, C
Kluczowe pozycje usuwania	A, C
Kod Klucza	Key code 95
Typ obudowy NEMA	Type1 Type12 Type13 Type3 Type3R Type3S Type4 Type4X

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	Front IP66
-----------------	------------

Material Compliance

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	2CMT2022-006479
Dane RoHS	2CMT2022-006498
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Toxic Substances Control Act - TSCA	2CMT2023-006523
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat BV	2CMT2019-005867
Certyfikat CB	2CMT2019-005872
Certyfikat CSA	2CMT2019-005868
Deklaracja zgodności UE	2CMT2019-005862
Deklaracja zgodności - UKCA	2CMT2020-006121
Certyfikat DNV GL	2CMT2019-005876

Certyfikat RINA

2CMT2019-005866

Certyfikat UL

2CMT2019-005868

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	41 mm
Długość opakowania (poziom 1)	113 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	41 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.125 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7320500521717

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000222 - Front element for selector switch
ETIM 8	EC000222 - Front element for selector switch
eClass	V11.0 : 27371213
UNSPSC	39122217
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5215 >> Selector Switch Complete Assemblies
E-Numer (Finlandia)	2307554
E-Numer (Szwecja)	3705867

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpityowy → Modular Metal Range P9M → P9M Selector Switches



