



Opis produktu

P9MSCZ5A95

P9MSCZ5A95 przełącznik



Ogólne informacje

Typ produktu	P9MSCZ5A95
Kod zamówieniowy	1SFA184461R9006
Numer EAN	7320500521847
Opis katalogowy	P9MSCZ5A95 przełącznik
Opis	Przełącznik kluczykowy P9MSCZ5A95 jest: Modułowy metalowy - Przełącznik kluczykowy - 3-pozycyjny - Bistabilny/Monostabilny - Klucz - Czarny/Klucz metalowy - Niepodświetlany - Satynowany chromowany metal Ten przełącznik kluczykowy jest częścią modułowego metalu firmy ABB seria przeznaczona do zastosowań w górnictwie, budownictwie i przemyśle ciężkim, łącząca najwyższą niezawodność z pełną elastycznością gamy modułowej.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod tarfy celnej	8536501990

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja	1SFC151007C02__
---------------------------	-----------------

techniczna

Instrukcje i podręczniki

1SFC151011M0201

Wymiary

Szerokość netto	29.7 mm
Wysokość netto	44.5 mm
Głębokość / długość netto	68.4 mm
Masa netto	0.1 kg

Dane techniczne

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -30 ... 70 °C Przechowywanie -40 ... +70 °C
Kolor	Black/Key=metal
Typ dźwigni	Key
Materiał ramki	Satin Chrome Metal
Podświetlenie	Non-illuminated
Funkcja	Maintained/Momentary
Funkcja dodatkowa	3-position
Funkcja dodatkowa 2	CAM Z
Pozycje stabilne	A, B
Powrót sprężynowy z	C to B
Kluczowe pozycje usuwania	Position A Only
Kod Klucza	Key code 95
Typ obudowy NEMA	Type1 Type12 Type13 Type3 Type3R Type3S Type4 Type4X

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	Front IP66
-----------------	------------

Material Compliance

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	2CMT2022-006479
Dane RoHS	2CMT2022-006498
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Toxic Substances Control Act - TSCA	2CMT2023-006523
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat BV	2CMT2019-005867
Certyfikat CB	2CMT2019-005872
Certyfikat CSA	2CMT2019-005868
Deklaracja zgodności UE	2CMT2019-005862
Deklaracja zgodności -	2CMT2020-006121

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/10/03

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

UKCA

Certyfikat DNV GL

2CMT2019-005876

Certyfikat RINA

2CMT2019-005866

Certyfikat UL

2CMT2019-005868

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	41 mm
Długość opakowania (poziom 1)	113 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	41 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.1 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7320500521847

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000222 - Front element for selector switch
ETIM 8	EC000222 - Front element for selector switch
eClass	V11.0 : 27371213
UNSPSC	39122217
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5215 >> Selector Switch Complete Assemblies
E-Numer (Finlandia)	2307566

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpityowy → Modular Metal Range P9M → P9M Selector Switches

