



Opis produktu

## CP1-30U-20

### CP1-30U-20 przycisk monostabilny wklęsły 2NO szary



#### Ogólne informacje

|                  |  |
|------------------|--|
| Typ produktu     | CP1-30U-20   |
| Kod zamówieniowy | 1SFA619100R3027  |
| Numer EAN        | 7320500551257  |
| Opis katalogowy  | CP1-30U-20 przycisk monostabilny wklęsły 2NO szary   |
| Opis             | Przycisk CP1-30U-20 jest: Kompaktowy - Przycisk - Monostabilny - Płaski - Szary - Niepodświetlany - Chromowany metal - 2NO - 2 NO - 0 NC - 300 V Ten przycisk jest częścią kompaktowego asortymentu ABB, najbardziej wydajnego dostępne rozwiązanie w jednym, redukujące czas i koszty instalacji. Seria kompaktowa charakteryzuje się wysokim poziomem odporności na kurz i wodę. |

#### Zamawianie

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka  |
| Kod taryfy celnej          | 8536501999 |

#### Najczęściej Pobierane

Arkusz danych,  
informacja techniczna

1SFC151007C02\_\_

Instrukcje i podręczniki

1SFC151011M0201

**Wymiary**

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Szerokość netto           | 0.03 m   |
| Wysokość netto            | 0.03 m   |
| Głębokość / długość netto | 0.055 m  |
| Masa netto                | 0.036 kg |

**Dane techniczne**

|  |  |
|--|--|
| Temperatura powietrza otoczenia                              | Eksploatacja -25 ... +70 °C<br>Przechowywanie -40 ... +85 °C   |
| Kolor  | Grey   |
| Typ dźwigni  | Flush  |
| Materiał ramki   | Chrome Metal   |
| Podświetlenie  | Non-illuminated  |
| Funkcja  | Momentary  |
| Ilość styków pomocniczych NC                                 | 0  |
| Ilość styków pomocniczych NO                                 | 2  |
| Typ obudowy NEMA   | Type1<br>Type12<br>Type13<br>Type3R<br>Type4<br>Type4X   |
| Stopień zanieczyszczenia                                     | 3  |
| Znamionowe napięcie izolacji (U <sub>i</sub> )               | 300 V  |
| Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U <sub>imp</sub> ) | 6 kV   |
| Częstotliwość znamionowa (f)                                 | 50 / 60 Hz   |
| Znamionowe napięcie pracy                                    | Maximum 300 V  |
| Znamionowy prąd pracy DC-13 (I <sub>e</sub> )                | (24 V) 0.3 A<br>(125 V) 0.2 A  |
| Znamionowy prąd pracy AC-15 (I <sub>e</sub> )                | (240 V) 2 A<br>(220 / 240 V) 2 A   |
| Straty mocy  | Maximum 5 W  |
| Wytrzymałość mechaniczna                                     | 0.5 million  |
| Przekrój kabli   | Elastyczny z tulejką 1 x 0.5...1.5 mm <sup>2</sup><br>Elastyczny z tulejką 2 x 0.5...1.5 mm <sup>2</sup><br>Elastyczny z izolowaną tulejką 1 x 0.5...1.5 mm <sup>2</sup><br>Elastyczny z izolowaną tulejką 2 x 0.5...1.5 mm <sup>2</sup><br>Elastyczny 1 x 0.5 ...1.5 mm <sup>2</sup><br>Elastyczny 2 x 0.5 ...1.5 mm <sup>2</sup><br>Solid 1 x 0.5...1.5 mm <sup>2</sup><br>Solid 2 x 0.5...1.5 mm <sup>2</sup> |
| Rodzaj podłączenia   | Screw Clamp  |
| Typ zacisku  | Screw Terminals  |

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Momenty dokrecające           | 0.8 N·m |
| Długość odizolowania przewodu | 6 mm    |

### Dane techniczne wg UL/CSA

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Przekroje kabli UL/CSA | 1x 22...14 AWG<br>2x 22...14 AWG |
|------------------------|----------------------------------|

### Normy środowiskowe

|                 |   |
|-----------------|---|
| Stopień ochrony | Front IP66<br>Front IP67<br>Front IP69K<br>Terminals IP20 |
|-----------------|---|

### Zgodność materiału

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Szablon raportowania CMRT           | 9AKK108467A5658  |
| Deklaracja REACH                    | 2CMT2022-006479  |
| Dane RoHS                           | 2CMT2022-006498  |
| Status RoHS                         | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Toxic Substances Control Act - TSCA | 2CMT2023-006523  |
| WEEE B2C / B2B                      | Business To Business   |
| Kategoria WEEE                      | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)             |

### Certyfikaty i deklaracje

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Certyfikat CB               | CQC_CN_CN50749          |
| Certyfikat CQC              | CQC2003010305054693     |
| Certyfikat cURus            | UL_E496500-20171020     |
| Deklaracja zgodności - CCC  | 2020980305001187        |
| Deklaracja zgodności UE     | 2CMT2015-005451         |
| Deklaracja zgodności - UKCA | 2CMT2020-006121         |
| Certyfikat DNV GL           | 9AKK107046A3749         |
| Certyfikat EAC              | RU C-CN.ME77.B.00587/20 |

### Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostkowe opakowanie            | bag 10 sztuka |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 0.125 m       |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 0.235 m       |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 0.05 m        |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.364 kg      |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 7320500241547 |

---

**Klasyfikacje i standardy zewnętrzne**

---

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Kod klasyfikacji | S                                |
| ETIM 6           | EC001028 - Push button, complete |
| ETIM 7           | EC001028 - Push button, complete |
| ETIM 8           | EC001028 - Push button, complete |
| eClass           | V11.0 : 27371228                 |
| UNSPSC           | 39121500                         |

---

---

**Kategorie**

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpituowy → Compact Range → CP Compact Pushbuttons

