



Opis produktu

C3SS3-30B-20

C3SS3-30B-20 przełącznik obrotowy 3-
pozycyjny 2NO czarny



Ogólne informacje

| | |
|------------------|---|
| Typ produktu | C3SS3-30B-20 |
| Kod zamówieniowy | 1SFA619212R3026 |
| Numer EAN | 7320500555606 |
| Opis katalogowy | C3SS3-30B-20 przełącznik obrotowy 3-pozycyjny 2NO czarny |
| Opis | Przełącznik wyboru C3SS3-30B-20 jest: Kompaktowy – Przełącznik wyboru – 3-pozycyjny – Stały/Monostabilny – Krótki uchwyt – Czarny – Niepodświetlany – Chromowany metal – 2NO – 2 NO – 0 NC – 300 V Ten przełącznik wyboru jest częścią z kompaktowego asortymentu ABB, najbardziej wydajnego, kompleksowego rozwiązania dostępnego na rynku, redukującego czas i koszty instalacji. Seria kompaktowa charakteryzuje się wysokim poziomem odporności na kurz i wodę. |

Zamawianie

| | |
|----------------------------|------------|
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka |
| Kod taryfy celnej | 8536501999 |

Najczęściej Pobierane

Wszelkie prawa zastrzeżone

2025/01/24

Zastrzega się możliwość zmian bez
powiadomienia

Arkusz danych,
informacja techniczna
Instrukcje i podręczniki

1SFC151007C02__

1SFC151011M0201

Wymiary

| | |
|---------------------------|----------|
| Szerokość netto | 0.03 m |
| Wysokość netto | 0.03 m |
| Głębokość / długość netto | 0.072 m |
| Masa netto | 0.032 kg |

Dane techniczne

| | |
|--|--|
| Temperatura powietrza otoczenia | Eksploatacja -25 ... +70 °C Przechowywanie -40 ... +85 °C |
| Kolor | Black |
| Typ dźwigni | Short handle |
| Materiał ramki | Chrome Metal |
| Podświetlenie | Non-illuminated |
| Funkcja | Maintained/Momentary |
| Funkcja dodatkowa | 3-position |
| Pozycje stabilne | A, B |
| Powrót sprężynowy z | C to B |
| Ilość styków pomocniczych NC | 0 |
| Ilość styków pomocniczych NO | 2 |
| Typ obudowy NEMA | Type1 Type12 Type13 Type3R Type4 Type4X |
| Znamionowe napięcie izolacji (U _i) | 300 V |
| Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U _{imp}) | 6 kV |
| Częstotliwość znamionowa (f) | 50 / 60 Hz |
| Znamionowe napięcie pracy | Maximum 300 V |
| Znamionowy prąd pracy DC-13 (I _e) | (24 V) 0.3 A (125 V) 0.2 A |
| Znamionowy prąd pracy AC-15 (I _e) | (240 V) 2 A (220 / 240 V) 2 A |
| Straty mocy | Maximum 5 W |
| Wytrzymałość mechaniczna | 0.5 million |
| Przekrój kabli | Elastyczny z tulejką 1 x 0.5...1.5 mm ² Elastyczny z tulejką 2 x 0.5...1.5 mm ² Elastyczny z izolowaną tulejką 1 x 0.5...1.5 mm ² Elastyczny z izolowaną tulejką 2 x 0.5...1.5 mm ² Elastyczny 1 x 0.5 ...1.5 mm ² Elastyczny 2 x 0.5 ...1.5 mm ² Solid 1 x 0.5...1.5 mm ² Solid 2 x 0.5...1.5 mm ² |
| Typ zacisku | Screw Terminals |

| | |
|-------------------------------|---------|
| Momenty dokrecające | 0.8 N·m |
| Długość odizolowania przewodu | 6 mm |

Dane techniczne wg UL/CSA

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Przekroje kabli UL/CSA | 1x 22...14 AWG 2x 22...14 AWG |
|------------------------|----------------------------------|

Normy środowiskowe

| | |
|-----------------|---|
| Stopień ochrony | Front IP66 Front IP67 Front IP69K Terminals IP20 |
|-----------------|---|

Zgodność materiału

| | |
|-------------------------------------|--|
| Szablon raportowania CMRT | 9AKK108467A5658 |
| Deklaracja REACH | 2CMT2022-006479 |
| Dane RoHS | 2CMT2022-006498 |
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Toxic Substances Control Act - TSCA | 2CMT2023-006523 |
| WEEE B2C / B2B | Business To Business |
| Kategoria WEEE | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

Certyfikaty i deklaracje

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Certyfikat CB | CQC_CN_CN50749 |
| Certyfikat CQC | CQC2003010305054693 |
| Certyfikat cURus | UL_E496500-20171020 |
| Deklaracja zgodności - CCC | 2020980305001187 |
| Deklaracja zgodności UE | 2CMT2015-005451 |
| Deklaracja zgodności - UKCA | 2CMT2020-006121 |
| Certyfikat DNV GL | 9AKK107046A3749 |
| Certyfikat EAC | RU C-CN.ME77.B.00587/20 |

Informacje o pakowaniu

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostkowe opakowanie | bag 10 sztuka |
| Szerokość opakowania (poziom 1) | 0.235 m |
| Długość opakowania (poziom 1) | 0.125 m |
| Wysokość opakowania (poziom 1) | 0.035 m |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.32 kg |
| EAN opakowania (poziom 1) | 7320500247297 |

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

| | |
|---------------------------|---|
| Kod klasyfikacji | S |
| ETIM 6 | EC001029 - Selector switch, complete |
| ETIM 7 | EC001029 - Selector switch, complete |
| ETIM 8 | EC001029 - Selector switch, complete |
| eClass | V11.0 : 27371243 |
| UNSPSC | 39122217 |
| Kod kategorii IDEA (IGCC) | 5215 >> Selector Switch Complete Assemblies |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpituowy → Compact Range → CSS Compact Selector Switches

