

PRODUCT-DETAILS

S204-B3

Miniature Circuit Breakers MCBs - S200 - 4P - B - 3 ampere



Ogólne informacje

Extended Product Type	S204-B3
ID Produktu	2CDS254001R0035
Numer EAN	4016779926652
Opis katalogowy	Miniature Circuit Breakers MCBs - S200 - 4P - B - 3 ampere
Opis	Miniature Circuit Breaker - S200 - 4P - B - 3 A

Dane techniczne

Standardy	IEC/EN 60898-1 IEC/EN 60947-2 UL 1077
Liczba biegunów	4
Number of Protected Poles	4
Tripping Characteristic	B
Prąd znamionowy (I_n)	3 A
Znamionowe napięcie pracy	zgodny z IEC60898-1 400 V AC zgodny z IEC60947-2 440 V AC
Straty mocy	na biegun 1.3 W
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	wg IEC/EN 60664-1 440 V

Częstotliwość znamionowa (f)	50 Hz 60 Hz
Znamionowy prąd zwarcioowy (I_{cn})	(400 V AC) 6 kA
Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity (I_{cu})	(230 V AC) 20 kA (440 V AC) 10 kA
Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity (I_{cs})	(230 V AC) 15 kA
Energy Limiting Class	3
Overvoltage Category	III
Stopień zanieczyszczenia	3
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	(5.0 kV @ 2000 m) (6.2 kV @ sea level) 4 kV
Stopień ochrony obudowy	IP20
Connecting Capacity	Elastyczny z tulejką 0.75 ... 25 mm ² Elastyczny 0.75 ... 25 mm ² Szttywny 0.75 ... 35 mm ² Skrętka 0.75 ... 35 mm ²
Momenty dokrecające	2.8 N·m
Built-In Depth (t_2)	69 mm

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25 ... +55 °C
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Technical UL/CSA

Maksymalne napięcie robocze UL/CSA	110 V DC 480Y/277 V AC
Interrupting Rating acc. to UL1077	(110 V DC) 10 kA (277 V AC) 6 kA (480Y / 277 V AC) 6 kA

Wymiary

Szerokość produktu netto	70 mm
Głębokość produktu netto	69 mm
Wysokość produktu netto	85 mm
Waga produktu netto	0.46 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	carton 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	92 mm
Długość opakowania	78 mm

(poziom 1)

Wysokość opakowania (poziom 1)	80 mm
--------------------------------	-------

Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.48 kg
-----------------------------------	---------

EAN opakowania (poziom 1)	4016779926669
---------------------------	---------------

Jednostka opakowania (poziom 2)	24 sztuka
---------------------------------	-----------

Szerokość opakowania (poziom 2)	275 mm
---------------------------------	--------

Długość opakowania (poziom 2)	395 mm
-------------------------------	--------

Wysokość opakowania (poziom 2)	210 mm
--------------------------------	--------

Waga opakowania brutto (poziom 2)	11.92 kg
-----------------------------------	----------

EAN opakowania (poziom 2)	4016779926676
---------------------------	---------------

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
----------------------------	----------

Kod taryfy celnej	85362010
-------------------	----------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CDK403001D0607
---------------------------	-----------------

Informacje środowiskowe	2CDK400030D0201
-------------------------	-----------------

Instrukcje i podręczniki	2CDS207104P0001
--------------------------	-----------------

Dane RoHS	2CDK400003K0203
-----------	-----------------

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	9AKK107046A0423
---------------------------------------	-----------------

Instrukcje i podręczniki	2CDS207104P0001
--------------------------	-----------------

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	F
------------------	---

ETIM 6	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
--------	--

ETIM 7	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
--------	--

eClass	7.0 27141901
--------	--------------

UNSPSC	39121614
--------	----------

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Wyłączniki nadmiarowo-prądowe

