



Opis produktu

## MP2-11L

### MP2-11L Pushbutton



#### Ogólne informacje

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Typ produktu     | MP2-11L            |
| Kod zamówieniowy | 1SFA611101R1104    |
| Numer EAN        | 7320500266731      |
| Opis katalogowy  | MP2-11L Pushbutton |

Opis

Przycisk MP2-11L to: Płaski – Niebieski – Podświetlany – Czarny Plastik – Bez bloku stykowego Ten przycisk należy do asortymentu modułowych tworzyw sztucznych firmy ABB, najbardziej wszechstronnego asortymentu charakteryzującego się wysokim poziomem elastyczności i wiodącymi na rynku parametrami elektrycznymi. Zaprojektowane z myślą o całkowitej niezawodności, dłuższej żywotności i najwyższej wytrzymałości mechanicznej. Samoczyszczące styki zapewniają niezawodną pracę bez konieczności konserwacji, zwiększając czas pracy. Wysoki stopień ochrony gwarantuje niezawodność w ekstremalnych warunkach. Innowacyjna konstrukcja upraszcza cały proces, od wyboru po łatwy i szybki montaż bez użycia narzędzi. Idealne rozwiązanie do każdego zastosowania.

#### Zamawianie

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka  |
| Kod taryfy celnej          | 8536508090 |

## Najczęściej Pobierane

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Arkusz danych,<br>informacja techniczna | 1SFC151007C02__ |
| Instrukcje i podręczniki                | 1SFC151011M0201 |

## Wymiary

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Szerokość netto           | 0.029 m  |
| Wysokość netto            | 0.029 m  |
| Głębokość / długość netto | 0.033 m  |
| Masa netto                | 0.012 kg |

## Dane techniczne

|                                 |                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Temperatura powietrza otoczenia | Eksplatacja -25 ... +70 °C<br>Przechowywanie -40 ... +85 °C |
| Kolor                           | Blue                                                        |
| Typ dźwigni                     | Flush                                                       |
| Materiał ramki                  | Black Plastic                                               |
| Podświetlenie                   | Illuminated                                                 |
| Funkcja                         | Maintained                                                  |
| Typ obudowy NEMA                | Type1<br>Type12<br>Type13<br>Type3R<br>Type4<br>Type4X      |
| Wytrzymałość mechaniczna        | 2 million                                                   |

## Normy środowiskowe

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Stopień ochrony | Front IP66 |
|-----------------|------------|

## Zgodność materiału

|                                     |                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Szablon raportowania CMRT           | 9AKK108467A5658                                                        |
| Deklaracja REACH                    | 2CMT2022-006479                                                        |
| Dane RoHS                           | 2CMT2022-006498                                                        |
| Status RoHS                         | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Toxic Substances Control Act - TSCA | 2CMT2023-006523                                                        |
| Kategoria WEEE                      | Product Not in WEEE Scope                                              |

## Certyfikaty i deklaracje

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Certyfikat cULus            | 9AKK107046A9925 |
| Deklaracja zgodności UE     | 2CMT2015-005452 |
| Deklaracja zgodności - UKCA | 2CMT2020-006121 |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostkowe opakowanie            | bag 1 sztuka  |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 0.135 m       |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 0.145 m       |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 0.035 m       |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.015 kg      |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 7320500266731 |

## Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Kod klasyfikacji          | S                                          |
| ETIM 6                    | EC000221 - Front element for push button   |
| ETIM 7                    | EC000221 - Front element for push button   |
| ETIM 8                    | EC000221 - Front element for push button   |
| eClass                    | V11.0 : 27371210                           |
| UNSPSC                    | 39122216                                   |
| Kod kategorii IDEA (IGCC) | 5212 >> Push button for distribution board |
| E-Numer (Finlandia)       | 2313674                                    |
| E-Numer (Norwegia)        | 4372064                                    |
| E-Numer (Szwecja)         | 3715214                                    |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Osprzęt sterowniczy i kontrolny → MP Pushbutton

Produkty średniego napięcia → Usługi serwisowe → Części zamienne → Parts → All Spare Parts (Relays-SWG-CB)

