



Opis produktu

MPMP3-11R

MPMP3-11R Emergency stop



360°

Ogólne informacje

Typ produktu	MPMP3-11R
Kod zamówieniowy	1SFA611511R1101
Numer EAN	7320500307168
Opis katalogowy	MPMP3-11R Emergency stop

Opis

Wyłącznik awaryjny MPMP3-11R to: Zwalniany przez pociągnięcie – bistabilny – Grzyb 40 mm – Czerwony – Podświetlany – Brak bloku stykowego Ten wyłącznik awaryjny to częścią asortymentu modułowych tworzyw sztucznych firmy ABB, najbardziej wszechstronnego asortymentu charakteryzującego się wysokim poziomem elastyczności i wiodącą na rynku elektrycznością oceny. Zaprojektowane z myślą o całkowitej niezawodności, dłuższej żywotności i najwyższej wytrzymałości mechanicznej. Samoczyszczące styki zapewniają niezawodną pracę bez konieczności konserwacji, zwiększając czas pracy. Wysoki stopień ochrony gwarantuje niezawodność w ekstremalnych warunkach. Innowacyjna konstrukcja upraszcza cały proces, od wyboru po łatwy i szybki montaż bez użycia narzędzi. Idealne rozwiązanie do każdego zastosowania.

Zamawianie

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
----------------------------	----------

Kod taryfy celnej

8536508090

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SFC151007C02__
Instrukcje i podręczniki	1SFC151011M0201

Wymiary

Szerokość netto	0.042 m
Wysokość netto	0.042 m
Głębokość / długość netto	0.067 m
Masa netto	0.041 kg

Dane techniczne

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -25 ... +70 °C Przechowywanie -40 ... +85 °C
Kolor	Red
Typ dźwigni	Mushroom 40 mm
Podświetlenie	Illuminated
Funkcja	Maintained
Funkcja dodatkowa	Pull release
Typ obudowy NEMA	Type1 Type12 Type13 Type3R Type4 Type4X
Wytrzymałość mechaniczna	0.1 million

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	Front IP66 Terminals IP20
-----------------	------------------------------

Zgodność materiału

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	2CMT2022-006479
Dane RoHS	2CMT2022-006498
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Toxic Substances Control Act - TSCA	2CMT2023-006523
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope

Certyfikaty i deklaracje

Certyfikat cULus	9AKK107046A9924
------------------	-----------------

Deklaracja zgodności UE	2CMT2015-005444
Deklaracja zgodności - UKCA	2CMT2020-006122
Certyfikat DNV GL	E-14107

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	bag 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.11 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.15 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.042 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.041 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7320500307168

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

Kod klasyfikacji	S
ETIM 6	EC001038 - Front element for mushroom push-button
ETIM 7	EC001038 - Front element for mushroom push-button
ETIM 8	EC001038 - Front element for mushroom push-button
eClass	V11.0 : 27371210
UNSPSC	39122216
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5212 >> Push button for distribution board
E-Numer (Finlandia)	2338191
E-Numer (Szwecja)	3716555

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Emergency Stop and Safety Stop

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Osprzęt sterowniczy i kontrolny → MPM Mushroom Pushbutton

