



Opis produktu

MPMT4-11R

MPMT4-11R Emergency stop



360°

Ogólne informacje

Typ produktu	MPMT4-11R
Kod zamówieniowy	1SFA611513R1101
Numer EAN	7320500307267
Opis katalogowy	MPMT4-11R Emergency stop

Opis

Wyłącznik awaryjny MPMT4-11R to: Zwalniacz obrotowy – 4-biegunowy bistabilny – Grzybkowy 60 mm – Czerwony – Podświetlany – Brak bloku stykowego Ten wyłącznik awaryjny to częścią asortymentu modułowych tworzyw sztucznych firmy ABB, najbardziej wszechstronnego asortymentu o wysokim poziomie elastyczności i rynku - wiodące parametry elektryczne. Zaprojektowane z myślą o całkowitej niezawodności, dłuższej żywotności i najwyższej wytrzymałości mechanicznej. Samoczyszczące styki zapewniają niezawodną pracę bez konieczności konserwacji, zwiększając czas pracy. Wysoki stopień ochrony gwarantuje niezawodność w ekstremalnych warunkach. Innowacyjna konstrukcja upraszcza cały proces, od wyboru po łatwy i szybki montaż bez użycia narzędzi. Idealne rozwiązanie do każdego zastosowania.

Zamawianie

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	8536508090

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	1SFC151007C02__
Instrukcje i podręczniki	1SFC151011M0201

Wymiary

Szerokość netto	0.06 m
Wysokość netto	0.06 m
Głębokość / długość netto	0.067 m
Masa netto	0.048 kg

Dane techniczne

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -25 ... +70 °C Przechowywanie -40 ... +85 °C
Kolor	Red
Typ dźwigni	Mushroom 60 mm
Materiał ramki	n/a
Podświetlenie	Illuminated
Funkcja	Maintained
Funkcja dodatkowa	Twist release
Typ obudowy NEMA	Type1 Type12 Type13 Type3R Type4 Type4X
Wytrzymałość mechaniczna	0.1 million

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	Front IP66 Terminals IP20
-----------------	------------------------------

Zgodność materiału

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	2CMT2022-006479
Dane RoHS	2CMT2022-006498
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Toxic Substances Control Act - TSCA	2CMT2023-006523
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope

Certyfikaty i deklaracje

Certyfikat CB	SEMKO_SE-30015A1_M2
Certyfikat cULus	9AKK107046A9924

Deklaracja zgodności UE	2CMT2015-005444
Deklaracja zgodności - UKCA	2CMT2020-006122
Certyfikat DNV GL	E-14107

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	bag 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.11 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.15 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.06 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.048 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7320500307267

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

Kod klasyfikacji	S
ETIM 6	EC001038 - Front element for mushroom push-button
ETIM 7	EC001038 - Front element for mushroom push-button
ETIM 8	EC001038 - Front element for mushroom push-button
eClass	V11.0 : 27371210
UNSPSC	39122216
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5212 >> Push button for distribution board
E-Numer (Finlandia)	2338193
E-Numer (Szwecja)	3716556

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Emergency Stop and Safety Stop

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Osprzęt sterowniczy i kontrolny → MPM Mushroom Pushbutton

