




Opis produktu

MPEP4-20R-02

MPEP4-20R-02 Emergency stop



Ogólne informacje

Typ produktu	MPEP4-20R-02
Kod zamówieniowy	1SFA611524R2051
Numer EAN	7320500402443
Opis katalogowy	MPEP4-20R-02 Emergency stop

Opis	The MPEP4-20R-02 Emergency stop is: Pull release - Mushroom 40 mm - - Non-illuminated - 2NC - 690 V This Emergency stop is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.
------	---

Zamawianie

Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	85369001

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	N
Instrukcje i podręczniki	N

Wymiary

Szerokość netto	0.048 m
Wysokość netto	0.04 m
Głębokość / długość netto	0.097 m
Masa netto	0.065 kg

Dane techniczne

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -25 ... +70 °C Przechowywanie -40 ... +85 °C
Kolor	Red
Typ dźwigni	Mushroom 40 mm
Podświetlenie	Non-illuminated
Funkcja	Maintained
Funkcja dodatkowa	Pull release
Ilość styków pomocniczych NC	2
Typ obudowy NEMA	Type1 Type12 Type13 Type3R Type4 Type4X
Stopień zanieczyszczenia	3
Znamionowe napięcie izolacji (U _i)	690 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U _{imp})	6 kV
Częstotliwość znamionowa (f)	50 / 60 Hz
Znamionowe napięcie pracy	Maximum 690 V
Znamionowy prąd pracy DC-13 (I _e)	(24 V) 5 A
Znamionowy prąd pracy AC-15 (I _e)	(230 V AC) 6 A
Straty mocy	Maximum 5 W
Przekrój kabli	Elastyczny z tulejką 1 x 0.75...2.5 mm ² Elastyczny z tulejką 2 x 0.75...2.5 mm ² Elastyczny z izolowaną tulejką 1 x 0.75...2.5 mm ² Elastyczny z izolowaną tulejką 2 x 0.75...2.5 mm ² Elastyczny 1 x 0.75 ... 2.5 mm ² Elastyczny 2 x 0.5 ...1.5 mm ² Solid 1 x 0.75...2.5 mm ² Solid 2 x 0.75...2.5 mm ²
Rodzaj podłączenia	Screw Clamp
Typ zacisku	Screw Terminals
Momenty dokrecające	0.9 N·m
Długość odizolowania	8 mm

przewodu

Dane techniczne wg UL/CSA

Przekroje kabli UL/CSA

1x 18...14 AWG

2x 18...14 AWG

Normy środowiskowe

Stopień ochrony

Front IP66

Terminals IP20

Zgodność materiałuSzablon raportowania
CMRT

9AKK108467A5658

Deklaracja REACH

2CMT2022-006479

Dane RoHS

2CMT2022-006498

Status RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Toxic Substances
Control Act - TSCA

2CMT2023-006523

WEEE B2C / B2B

Business To Business

Kategoria WEEE

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certyfikaty i deklaracje

Certyfikat CQC

CQC2005010304154103

CQC2008010305274953

Certyfikat cULus

9AKK108470A5430

Deklaracja zgodności -
CCC

2020980305001528

2020980305001106

Deklaracja zgodności UE

2CMT2015-005452

Deklaracja zgodności -
UKCA

2CMT2020-006122

Informacje o pakowaniuJednostkowe
opakowanie

bag 1 sztuka

Szerokość opakowania
(poziom 1)

0.135 m

Długość opakowania
(poziom 1)

0.145 m

Wysokość opakowania
(poziom 1)

0.045 m

Waga opakowania
brutto (poziom 1)

0.068 kg

EAN opakowania
(poziom 1)

7320500402443

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 7

EC002034 - Emergency stop complete

ETIM 8

EC002034 - Emergency stop complete

eClass

V11.0 : 27371244

UNSPSC

39121545

Kod kategorii IDEA
(IGCC)

4773 >> Emergency stop device

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Osprzęt sterowniczy i kontrolny → MP Pushbutton

