

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Uniwersalny element montażowy,
kolumna świetlna Harmony XV4/
XV6/XVB7, aluminiowy maszt
Ø25mm 100mm, srebrny

XVZ100

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Wyposażenie
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Alu Ø 25mm pole 100mm length
Zgodność produktu	XVB7..... XV6..... XV4.....
materiał	Aluminium
Masa produktu	0,04 kg

Parametry uzupełniające

Wysokość	100 mm
wprowadzenie kablowe	Dolny wejście
Kolor	Srebrny

Środowisko pracy

stopień ochrony IP	IP66
Environmental Type ratings	Type 1

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,100 cm
Szerokość opakowania 1	3,100 cm
Długość opakowania 1	11,000 cm
Waga opakowania 1	49,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	69
Wysokość opakowania 2	15,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	3,912 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko

Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	5
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)	Informacja o żywotności
Odbiór	No

Technical Benefits
Harmony XVB7

Conformity with IEC, CUL and CCC standards, as well as CE marking

Up to IP66 and type 4X protection ratings

High shock and vibration resistance up to 6g



Energy efficient LED with operating life up to 50,000 hours

Save up to 75% wiring time with M12 connection and push-in terminal

High brightness level with illuminance up to 3000cd/m2

The diagram illustrates the SPS 1000 LED lighting fixture, a vertical, cylindrical unit composed of several stacked modules. The central image shows the full assembly, which includes a base, a power supply unit, and four interchangeable LED modules in green, blue, white, and orange. To the left, a green circle with a leaf icon is accompanied by the text: "Sustainability: high brightness with low power consumption realized via energy efficient LED". Below this, another green circle with a circular arrow icon is accompanied by the text: "Elevated design with a modern twist to enhance machine aesthetic". At the bottom left, a green circle with a plug icon is accompanied by the text: "Modular design for adaptability, ease of maintenance and low inventory". To the right of the central image, a green circle with a USB and IO-link symbol is accompanied by the text: "Wide base variety with the option to be connected via USB & IO-link base". At the bottom right, a green circle with a speaker icon is accompanied by the text: "Adjustable and customizable sounder with maximum sound pressure of up to 102dB".

Sustainability: high brightness with low power consumption realized via energy efficient LED

Elevated design with a modern twist to enhance machine aesthetic

Modular design for adaptability, ease of maintenance and low inventory

Wide base variety with the option to be connected via USB & IO-link base

Adjustable and customizable sounder with maximum sound pressure of up to 102dB

Image of product / Alternate images

Alternative





